


POLYTECHNISCH BEDRIJF BVBA/SPRL – P.T.B.-COMPAKTUNA® INDUSTRIEPARK ZWIJNAARDE 6 9052 GENT – BELGIUM
11 P06/CPR/130701 EN 934-2+A1 & 3+A1
MICROPOL® A.E.A. CLEAR Luchtbelvormer/Entraîneur d'air/Air Entraining/Luftporenbildner/ Luftinblendingsmiddel EN 934-2+A1, T.5 Plastificeerder/Luchtbelvormer/Plastifiant/Entraîneur d'air/ Plasticizing/Air Entraining/Plastifizierer/Luftporenbildner/ Plastificeringsmiddel/Luftinblendingsmiddel EN 934-3+A1, T.2 Chloride gehalte/Teneur en chlorure/Chloride content/ Chlorid Gehalt/Kloridinhoud/ < 0,1% m/m Alkali gehalte/Teneur en alcalins/Alkali content/ Alkali Gehalt/Alkalinhoud < 0,5% m/m Corrosief gedrag / Comportement à la corrosion /Corrosion behaviour/ Korrosionsverhalten/ Korrosion adfærd: contains components only from EN 934-1 Annex A.1



Type Standaard



Type Clear



Werking

1. Luchttoevoerend
2. Betere verwerkbaarheid



Waarom MICROPOL® A.E.A. voor mortel gebruiken?

1. De verwerkbaarheid van de mortel is buitengewoon! Daardoor bespaart u arbeidsuren.
2. Alle scherpe zandsoorten worden even gemakkelijk verwerkt.
3. Ontmengen, bloeden of bezinken is uitgesloten: geen water op de mortel en beton; geen omroeren van de kuipen.
4. Volumewinst door invoeren van luchtbelletjes.



Waarom MICROPOL® A.E.A. voor beton gebruiken?

1. Betere mengbaarheid en vibratie: geen zand- of grindnesten.
2. Grotere weerstand tegen vriezen en dooien.
3. Weerstaat veel beter aan scheikundige stoffen o.a. zouten die gebruikt worden om ijs op de wegen te doen smelten.
4. Kleinere waterdoorlaatbaarheid dan gewone beton.
5. Waterbesparing: gunstiger water/cementfactor.
6. Ontmengen, bloeden of bezinken is uitgesloten: geen water op beton



Types

1. Standaard
2. Type Clear



+30°

Opmerking

+5°

Cementen op basis van vlieg-as, organische bestanddelen in zanden, klei en leem kunnen de werking beïnvloeden.



Mengverhouding	Verbruik	Verpakking
Onverdund toevoegen aan het aanmaakwater	Mortel: max. 50 cc per 50 kg cement Beton: max. 25 cc per 50 kg cement	1 L (12 st/karton), 5 L, 10 L (Type Clear)
Kleur	Gebruikstemperatuur	
Type Standaard: bruin/ Type Clear: kleurloos	+ 5°C tot + 30°C	

De toepassingen en gebruiksmogelijkheden van onze producten zijn talrijk zodat geen eenduidige toepassingsrichtlijn kan voorgeschreven worden. Alle productinformatie geeft de stand van kennis van onze producten weer op het moment van publicatie dezer. Alle suggesties en aanbevelingen aangaande het gebruik van onze producten zijn daarom louter illustratief. Alvorens onze producten te gebruiken en om zeker te zijn dat het door u gewenste resultaat bereikt wordt, pas het product toe op een kleine en weinig opvallende plaats. Vraag steeds de technische fiche van onze producten! Zie website www.compaktuna.be. Raadpleeg onze "Technische Dienst". Deze is kosteloos ter beschikking op ons groen nummer 0800/92279.

BVBA POLYTECHNISCH BEDRIJF is EN ISO 9001 gecertificeerd. Certificaat: BE 04/01432