



P.T.B.-SABLE SÉCHÉ QUARTZEUX

Sable blanc, séché quartzueux



Caractéristiques

Les propriétés principales de P.T.B.-SABLE SÉCHÉ QUARTZEUX sont:

- très haut degré de pureté
- uniforme
- ne tache pas
- dur
- facile à travailler, par ex. coule aisément dans les fentes
- absorbe peu d'eau
- non polluant
- ne contient ni composants organiques ni argile
- écologique

Sable blanc composé à 99,5 % de sable silicium.

Applications



Sable de rejointoiment

Pour les joints de pavements, rampes d'accès, terrasses, sols, ... Le sable remplit sans problème tous les interstices et fentes et absorbe peu d'eau, grâce à quoi il sèche rapidement.

Mortier de rejointoiment

Ce sable donne un mortier agréable et facile à travailler pour des joints jusqu'à 10 mm, est très dur, augmente la résistance à l'eau, ne tache pas et diminue le risque d'efflorescences.

Poudre abrasive

Le P.T.B.-SABLE SÉCHÉ QUARTZEUX est très dur et peut être répandu dans les pierres ponceuses, ceci comme abrasif supplémentaire. Avec ce type de sable, on peut aussi sabler à l'eau, par ex. pour la rénovation de façades, l'élimination de couches de peinture, de mousse et d'algues, etc.

Sable décoratif

Par ex. dans des aquariums et terrariums, ...

Emballage

P.T.B.-SABLE SÉCHÉ QUARTZEUX est disponible en sacs de 25 kg. Disponible en type 1 et type 2 (type 1 a une granulométrie plus grossière que type 2.)

GRANULOMÉTRIE	type 1	type 2
> 0,50 mm	25%	0%
> 0,25 mm	85%	57%
> 0,18 mm	98%	93%

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Valeurs
Densité	2,65
Mass volumique en vrac	1,5
Dureté	7 (échelle de Mohs)
Teneur SiO ₂	99,50%
Teneur Fe ₂ O ₃	0,03%

Étant donné que les applications et utilisations de nos produits sont multiples, il n'est pas possible d'établir une directive d'application unique. Toute l'information relative au produit reflète l'état de connaissance de nos produits au moment de la publication de celle-ci. Par conséquent, toute suggestion ou recommandation concernant l'utilisation de nos produits est purement illustrative. Avant d'utiliser nos produits et en vue d'obtenir le résultat souhaité, appliquez-les sur une petite surface peu visible. N'oubliez pas de demander dans tous les cas la fiche technique de nos produits ! Visitez notre site web www.compaktuna.be, et consultez notre « Service technique ». Ce service est gratuit et disponible en appelant à notre numéro vert 0800/92279. Seule la version néerlandaise du texte est contraignante et exclusivement applicable. BVBA POLYTECHNISCH BEDRIJF est EN ISO 9001 certifié. Certificat: BE 04/01432



P.T.B.-COMPAKTUNA®
Industriepark - Zwijnaarde 6
9052 Gent - België
Tel.: +32 9 221 11 16
Fax.: +32 9 221 85 01
RPR Gent RPM
E-mail: info@compaktuna.be
Website: www.compaktuna.be
Notre numéro vert: 0800/92279