



### Caractéristiques



+30°

+10°

Le POLYCOLORIT® est appliqué comme badigeonnage coloré, imperméable et résistant aux intempéries, pour des villas, des habitations, des bâtiments industriels, des garages, des magasins, etc....

Le POLYCOLORIT® possède une application aisée et permet un finissage impeccable. La condition primordiale d'obtenir un bon résultat est une surface libre de poussière, de graisse, d'huile, de particules, etc. ...

| Rapport de mélange                                                                | Consommation                                                                                 | Emballage                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Couche de fond: diluer avec $\pm 33\%$ d'eau<br>Couche(s) de finition: non diluée | Couche de fond: $\pm 0,10 \text{ L/m}^2$<br>Couche de recouvrement: $\pm 0,15 \text{ L/m}^2$ | 4 L                       |
| Couleur                                                                           | Temps de séchage                                                                             | Température d'application |
| blanc                                                                             | 2 à 5h                                                                                       | + 10°C jusqu'à + 30°C     |

## Mode d'emploi

On appliquera toujours une couche de fond avec la composition suivante :

- 2 parties en volume de POLYCOLORIT®
- 1 partie en volume d'eau

On laissera sécher. Ensuite on appliquera deux couches de recouvrement avec le POLYCOLORIT® pur.

En présence d'humidité, il faut d'abord remédier aux infiltrations d'eau. En cas de murs humides ou quand on a des efflorescences de sel (à enlever) nous conseillons comme première couche de recouvrement la composition suivante: 1 partie en volume d'eau à mélanger au préalable avec 1 partie en volume de ciment blanc à ce mélange on ajoutera 2 1/2 parties en volume de POLYCOLORIT®.

La deuxième couche de recouvrement sera appliquée avec le POLYCOLORIT® pur. Pour des supports moins bons (des joints ou des cimentages moins stables) nous proposons une composition avec notre produit COMPAKTUNA®.

Le POLYCOLORIT® peut être appliqué également comme enduit coloré, résistant à l'usure et anti-poussière sur du béton, des chapes, etc... qui seront utilisés principalement pour le trafic à pied. Pour cette application nous conseillons une couche de fond, deux couches de couvrement avec du ciment, et une couche de finissage avec le POLYCOLORIT® pur.

