



## **Fiche technique : Luxwas**

**Date de révision : 01/2017**

### **Description :**

LUXWAS peut être ajouté comme supplément à l'eau de nettoyage et doit toujours être utilisé en combinaison avec Topbril, Floorbril ou Floor Energy. Ne jamais appliquer pur.

Luxwas donne à la pierre naturelle une saturation protectrice, intensifie les couleurs et confère un éclat intense au sol.

Idéal en cas de circulation intense ou d'encrassement.

### **Fonctionnement :**

Cette cire naturelle renforce l'effet nourrissant.

### **Données techniques :**

Densité spécifique à 20 °C (kg/L) : 1,029

Valeur pH : 8,3

### **Application :**

Pour les carrelages usés : 3 cuillères à soupe pour 10 litres de lessive. Bien remuer jusqu'à la dissolution complète du produit. Dès que les carrelages ont récupéré leur éclat ou lors du premier entretien de carrelages nouveaux : 1 cuillère à soupe pour 10 litres de lessive.

### **Rendement :**

Le rendement dépend de la quantité d'eau ajoutée au produit. Quand vous diluez 1 cuillère à soupe de Luxwas dans 10 litres d'eau, vous pourrez traiter une superficie de 60 m<sup>2</sup>.

### **Emballage et stockage :**

#### **Emballage :**

1 litre

#### **Stockage :**

Luxwas se conserve 5 ans en emballage fermé. Bien fermer l'emballage avant son stockage dans un local ventilé, à l'abri du gel. En cas de stockage prolongé, une légère séparation du liquide peut se produire.

## Sécurité :

### **Étiquetage conformément aux directives CE, 1999/45/CE**

Avant usage, consulter la fiche de données de sécurité qui peut être obtenue sur simple demande.

### **Fabricant :**

BERDY BVBA

Krommebeekstraat 23

8930 Menin

Belgique

+32 (0)56 30 60 10

[info@berdy.be](mailto:info@berdy.be)

[www.berdy.be](http://www.berdy.be)