



Fiche technique : Protect I

Date de révision : 01/2017

Description :

PROTECT I est une substance à base d'huile. Protect I intensifie la couleur la pierre naturelle poreuse (sol, terrasse, plans de travail) et empêche la pénétration de saletés et de liquides. La couche appliquée est perméable à la vapeur de sorte à permettre le séchage du support.

Données techniques :

Densité spécifique (kg /dm³) : 0,893 kg/l

Point éclair : 77 °C

Application :

Appliquer pur et de façon bien égale sur un support nettoyé et dégraissé. Appliquer de préférence au rouleau.

Éviter que le produit pulvérise atteigne les poumons, car cela pourrait causer la pneumonie chimique ou l'œdème pulmonaire. Appliquer le produit de façon égale en des couches aussi minces que possible (2 à 3). Éviter les flaques ainsi que les gouttes ou les essuyer immédiatement. Enlever l'excédent de produit avant le séchage. Cette opération est particulièrement importante lorsque le support présente des différences d'absorption. Sinon, des reflets indésirables et la formation de taches pourraient en résulter. Nettoyer le rouleau utilisé immédiatement après son usage.

Temps de séchage :

Environ 2 heures par couche, en fonction de la température et du support.

Après la dernière couche, le produit aura réagi après un délai de 48 heures maximum. Ne pas appliquer d'eau ou d'huile pendant cette période.

Rendement :

Le rendement varie de 10 m² à 25 m² par litre. Il dépend de la méthode d'application, de l'épaisseur de couche, du nombre de couches et des propriétés d'adsorption du support.

Emballage et stockage :

Emballage :

200 ml, 1 litre, 5 litres

Stockage :

Protect I se conserve 5 ans en emballage fermé. Bien fermer l'emballage avant son stockage dans un local ventilé, à l'abri du gel. En cas de stockage prolongé, une légère séparation du liquide peut se produire.

Sécurité :

Classification de la substance ou du mélange conformément aux directives CLP, règlement CE (EG) 1272/2008.

Avant usage, consulter la fiche de données de sécurité qui peut être obtenue sur simple demande.

Fabricant :

BERDY BVBA

Krommebeekstraat 23

8930 Menin

Belgique

+32 (0)56 30 60 10

info@berdy.be

www.berdy.be