



Fiche technique : P803

Date de révision : mardi 16 décembre 2014

Description :

Propriétés :

P803 est recommandé pour le détachement et l'élimination du voile de ciment, des résidus de mortier, des dégorgements, du tartre, des dépôts de salissure, des taches de rouille, ... de toutes les surfaces résistantes aux acides comme le carrelage céramique.

Fonctionnement :

Élimine le voile de ciment, les résidus de mortier, les dégorgements, le tartre, les dépôts de salissure, les taches de rouille, ... des surfaces résistantes aux acides.

Données techniques :

Densité spécifique à 20°C (kg/l) : 1,1
Valeur pH : 0,1
Aspect : liquide transparent
Odeur : parfum léger, dérangeant et irritant
Point d'éclair : ne s'applique pas

Application :

Avant usage :

Le produit est un liquide transparent qui, dans des conditions normales, est transparent d'apparence. Son odeur est dérangeante et peut être irritante.

Méthodes d'application :

En cas de salissure : 1 l pour 10 l d'eau tiède

Mouillez la surface. Récurez avec cette solution la surface à traiter et laissez agir 5 minutes. Rincez abondamment et séchez votre pierre naturelle au moyen d'une serpillière, de sorte que les dépôts détachés soient éliminés efficacement. Rincez avec IntensClean pour nettoyer profondément votre sol.

Effectuer toujours un test préalable sur une surface dissimulée.

Éviter tout contact du produit avec l'acier inoxydable.

Rendement

En diluant un flacon d'1 l dans 10 l d'eau, vous pourrez traiter une surface de 20 m².

Données complémentaires :

Le matériel utilisé doit être nettoyé immédiatement après usage, et uniquement à l'eau. Ne pas utiliser de solvants.

Emballage et stockage :

Emballage :

1 litre, 5 litres

Stockage :

Dans un emballage fermé, P803 se conserve 5 ans. Le flacon doit être protégé du soleil direct et être stocké à température positive (craint le gel). L'emballage doit être stocké fermé. En cas de stockage de longue durée, une légère séparation du liquide peut se produire.

Sécurité :

Étiquetage conformément aux directives CE, 1999/45/CE

Symboles: Xi: irritant

C: corrosif

Avant usage, consulter la fiche de données de sécurité qui peut être obtenue sur simple demande.

Formule :

Composition conforme aux directives CE

Berdy bvba

Passendalesteenweg 11

8840 Westrozebeke

Belgique

Tél. : +32 (0)51 77 90 88

E-mail : info@berdy.be

Site web : www.berdy.be