



Superior Solutions



Shampooing en aérosol pour tapis, moquettes et tissus d'ameublement

- Shampooing moussant nettoyant pour tapis, moquettes et tissus d'ameublement.
- Assist en aérosol est pratique grâce à son diffuseur spécial "surfaces larges".
- S'utilise sur les moquettes et tapis en laine, nylon, acrylique et autres fibres synthétiques.
- Sèche rapidement : 2-4 heures en fonctions de l'humidité ambiante.
- Assist nettoie en profondeur, désincruste les saletés tenaces, les dépôts de boue et les taches de graisse, des moquettes, tapis, tapisseries et tissus d'ameublement.
- Les agents antisalissures empêchent la poussière et les dépôts de pénétrer à nouveau, permettant ainsi d'espacer les opérations de nettoyage.

APPLICATION

Excellent pour nettoyer les taches ponctuelles, les déversements accidentels, les zones de passages fréquents telles que halls d'entrée, escaliers, ascenseurs et corridors sans avoir besoin de matériel spécial.

MODE D'EMPLOI

Passer l'aspirateur et protéger les pieds des meubles. Agiter l'aérosol, vaporiser le produit tête en bas à 60 cm du support environ. Procéder par mouvements circulaires pour couvrir l'aire de travail d'une fine couche uniforme de mousse. Faire pénétrer la mousse avec un balai ou une éponge humide. Laisser sécher 2 à 4 heures suivant l'humidité ambiante, passer l'aspirateur pour enlever la saleté et les résidus secs.

CONDITIONS D'EMPLOI

Compte tenu de la complexité des supports, un essai préalable sur une petite surface non apparente est nécessaire. Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Aspect: mousse blanche

pH: $\pm 9,5$

Volume net: ± 625 ml.

Propulseurs: propane et butane.

Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur notre expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. Etant donné la grande diversité de circonstance d'utilisation et des facteurs humains non prévisibles, nous recommandons de toujours tester de nos produits avant leurs utilisations définitives dans la pratique. La présente feuille de données techniques peut déjà avoir été revue en fonction de la réglementation, de la disponibilité des composants ou des nouvelles informations reçues. La dernière version en vigueur et donc la seule valable, peut vous être envoyée sur simple demande.

Version 0323-0710

ZEP INDUSTRIES B.V.

(B) Frankrijklei 33, 2000 Anvers – T 02-3470117 F 02-3471395 - sales@zep.be - www.zepindustries.be
(NL) Vierlinghweg 30, 4612 PN Bergen op Zoom – T 0164-250100 F 0164-266710 - info@zepbenelux.com – www.zepindustries.nl
(D) Falkstraße 11, 33602 Bielefeld – T 0521-174158 F 0521-5217114 - sales@zepbenelux.com - www.zepindustries.de