



Fiche technique Oil Remover

Date de révision : 01/2017

Description :

OIL REMOVER est le produit idéal pour éliminer les taches d'huile et de graisse des surfaces poreuses telles que la pierre naturelle, le béton, les klinkers, la maçonnerie, ...

Mode d'emploi :

Berdy Oil Remover s'applique non dilué sur la surface à nettoyer. Après le séchage (en fonction de la température, de l'humidité, ...), l'excédent de poudre peut être enlevé tout simplement avec une balayette.

Données techniques :

Densité spécifique à 20 °C : 1,325 kg/l

Application :

Agiter le produit avant usage, puis appliquer pur en dépassant d'environ 2 cm la zone à nettoyer. Pas de contact avec la peau en cas d'usage normal.
Le produit ne peut être utilisé ni sur des matières synthétiques ni sur des supports humides.

Rendement :

250 ml d'Oil Remover permettent de traiter des taches d'huile et de graisse de 50 cm x 60 cm.

Emballage et stockage :

Emballage :

250 ml

Stockage :

Oil Remover se conserve pendant 18 mois en emballage fermé. Après l'ouverture, toujours bien refermer l'emballage.

Conserver au sec à un endroit frais et hors du gel.

Met opmerkingen [SV1]: Corrigeren in het NL: op EEN koeIE EN vorstvrije plaats

Sécurité :

Étiquetage conformément aux directives CE, 1999/45/CE

Symboles : irritant & nocif

Avant usage, toujours consulter la fiche de données de sécurité qui peut être obtenue sur simple demande.

Composition conforme aux directives CE

Fabricant :

BERDY BVBA

Krommebeekstraat 23

8930 Menin

Belgique

Tél. : +32 (0)56 30 60 10

info@berdy.be

www.berdy.be

Met opmerkingen [SV2]: Staat dubbel in NL versie