



Fiche technique : Rust Free

Date de révision : 01/2017

Description :

RUST FREE est le produit idéal pour éliminer les taches d'oxydation et de rouille des supports poreux tels que la pierre naturelle, le béton, les klinkers, la maçonnerie, ...

Fonctionnement :

Berdy Rust Free est appliqué non dilué sur la surface à traiter. Laisser le produit agir 5 minutes, puis éliminer l'oxydation en récurant au moyen d'une éponge dure ou d'une brosse. Le temps d'attente peut s'élever à 15 minutes en fonction de la tache de rouille.

Données techniques :

Valeur pH : 6,0

Application :

Pulvériser Rust Free sur la tache d'oxydation ou de rouille, de sorte à recouvrir sa surface complète de liquide. Appliquer le produit non dilué sur un support sec, puis laisser agir 5 à 15 minutes. Éviter le séchage du produit. Récurer ensuite au moyen d'une éponge ou à la brosse et rincer abondamment à l'eau. Si nécessaire, répéter la même procédure jusqu'à la disparition de la tache de rouille.

Rendement :

200 ml de Rust Free permettent de traiter plusieurs m².

Emballage et stockage :

Emballage :

200 ml

Stockage :

Rust Free se conserve 5 ans en emballage fermé. Bien fermer l'emballage avant son stockage dans un local ventilé, à l'abri du gel.

Sécurité :

Étiquetage conformément aux directives CE, 1999/45/CE

Symboles : /

Avant usage, consulter la fiche de données de sécurité qui peut être obtenue sur simple demande.

Composition conforme aux directives CE

Fabricant :

BERDY BVBA

Krommebeekstraat 23

8930 Menin

Belgique

+32 (0)56 30 60 10

info@berdy.be

www.berdy.be