



Superior Solutions

HyperOdor

Nettoyant sur odorant à la fraise

- Hyperodor est un nettoyant extra parfumé qui dissipe l'odeur d'urine, de vomi et autres salissures désagréables dans les toilettes publiques, places de marché et cages d'escalier.
- Enlève les odeurs d'huile et de friture, de déchets ou de nourriture pourri dans les poubelles et conteneurs de restaurants, supprime l'odeur des serviettes mouillées, transpiration et humidité dans saunas et cabines de bain.
- Excellent nettoyant sans rinçage : après séchage ne laisse pas de traces.
- Très économique par sa dilution.
- Se dilue instantanément à l'eau.
- S'applique sur tous supports.
- Sans formation de mousse.
- Tolérance élevée à la dureté de l'eau.
- Totalement neutre sur les supports.
- Permet de disperser sous la forme pure, soit diluer avec de l'eau comme liquide de nettoyage
- Sans phosphates.

UTILISATEURS

Collectivités, offices HLM, aéroports, gares, bateaux, collecteurs de déchets, restaurants, cantines, stades, campings, gymnases, etc.

APPLICATION

Désodorisation par ex. de rues piétonnes : rajouter 0,25 à 2 L pour 1000 L dans le réservoir d'eau du matériel de pulvérisation/nettoyage.

Nettoyage des sols et autres surfaces : diluer de 0,5 à 2 % dans l'eau. Appliquer la solution à l'aide d'un balai brosse et d'une serpillière pour les petites surfaces ou dans le matériel adapté pour les grandes surfaces. Sans rinçage.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux conditions d'emploi figurant sur l'emballage.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide limpide rouge-rose.

Odeur : Fraise.

Densité : $\pm 1,01 \text{ gr/cm}^3$

pH : $\pm 7,5$

Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur notre expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. Etant donné la grande diversité de circonstance d'utilisation et des facteurs humains non prévisibles, nous recommandons de toujours tester de nos produits avant leurs utilisations définitives dans la pratique. La présente feuille de données techniques peut déjà avoir été revue en fonction de la réglementation, de la disponibilité des composants ou des nouvelles informations reçues. La dernière version en vigueur et donc la seule valable, peut vous être envoyée sur simple demande.

Version 0528-0909

ZEP INDUSTRIES B.V.

(B) Frankrijklei 33, 2000 Antwerpen – T 02-3470117 F 02-3471395 - sales@zep.be – www.zepindustries.be
(NL) Vierlinghweg 30, 4612 PN Bergen op Zoom – T 0164-250100 F 0164-266710 - info@zepbenelux.com – www.zepindustries.nl
(D) Falkstraße 11, 33602 Bielefeld – T 0521-174158 F 0521-5217114 - sales@zepbenelux.com – www.zepindustries.de