



Détachant entièrement biodégradable pour enlever les taches tenaces et les odeurs du tapis et tissu. Il ne contient aucun produit chimique agressif mais reste très puissant.

OXYSRAY

Détachant pour tapis et tissus

PROPRIÉTÉS:

Facile à utiliser	Immédiatement prêt à l'emploi. Vaporiser Oxyspray™ sur la tache et laisser agir sans brosser, frotter, emballer ou extraire.
Effet puissant	Élimine les taches et les odeurs organiques et protéiques comme le café, le thé, le vin rouge, les jus de fruits, l'urine, la boue, l'herbe, le sang, les taches de graisse et de protéines, les restes de nourriture, etc. Egalement pour l'élimination des vieilles taches tenaces.
Aussi pour la lessive	Peut être utilisé dans la lessive comme agent de blanchiment sans chlore. Oxyspray™ peut être utilisé comme prétraitement des taches dans le linge. Vaporiser la tache. Laisser le produit sécher complètement avant de le laver pour assurer une élimination optimale des taches.
Aucun résidu	Ne laissez aucun résidu dans le tapis traité.

APPLICATION:

Centres de jour, écoles, établissements de soins, restaurants, hôtels, motels, hôpitaux, etc.

CARACTÉRISTIQUES:

Type..... liquide clair incolore
Odeur..... inodore
Point d'éclair..... non
pH..... 1,8 - 3,8
Densité à 20°C $\pm 1.015 \text{ g/cm}^3$

MODE D'EMPOI:

- Retirez la saleté détachée de la tache à nettoyer. Pulvériser le produit richement sur la tache à une distance de $\pm 30 \text{ cm}$.
- NE PAS SCRUTER OU ESSUYER sur la tache traitée. Juste injecter et laisser reposer.
- Laisser sécher la tache traitée et Oxyspray™ va graduellement décomposer la tache et la faire disparaître. Les taches cachées doivent parfois être traitées plusieurs fois.
- Pour les tapis à pollen profond, Oxyspray™ peut être appliqué au fond du poteau avec un chiffon ou une brosse douce. Ne pas frotter ou frotter.

CONDITIONS D'EMPLOI:

Suivez les conditions d'utilisation indiquées sur l'emballage. Avant de faire un petit test dans un coin caché à la solidité de la couleur de la surface à traiter. Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité du produit (FDS).

Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur notre expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. Etant donné la grande diversité de circonstance d'utilisation et des facteurs humains non prévisibles, nous recommandons de toujours tester de nos produits avant leurs utilisations définitives dans la pratique. La présente fiche technique peut déjà avoir été revue en fonction de la réglementation, de la disponibilité des composants ou des nouvelles informations reçues. La dernière version en vigueur et donc la seule valable, peut vous être envoyée sur simple demande.

IT
Zep Italia s.r.l.
T • 800 016 918
Tecnico • 800-579185
tecnico@zep.europa.com
www.zep.it

UK
Zep UK Ltd.
T • 0151 422 1000
F • 0151 422 1011
info@zep.co.uk
www.zep.co.uk

BE
Zep Industries BV
T • 02 347 01 17
F • 02 347 13 95
sales@zep.be
www.zepindustries.be

NL
Zep Industries BV
T • 0164 250100
F • 0164 266710
info@zepbenelux.com
www.zepindustries.nl

DE
Zep Industries BV
T • 0521 174158
F • 0521 5217114
sales@zepbenelux.com
www.zepindustries.de

