



Superior Solutions

## TECHNICAL DATA REPORT

# FRESH CLEAN

### Produit nettoyant désodorisant

- Insensible à la dureté de l'eau.
- Se dilue facilement dans l'eau et est fortement concentré. Peut être dilué aussi bien avec de l'eau dure qu'avec de l'eau douce.
- Fresh Clean s'utilise comme liquide nettoyant, soit vaporisé pur, soit vaporisé sous forme diluée ou en solution de 2% dans l'eau.
- Fresh Clean laisse derrière lui une odeur de fraîcheur persistante dans l'air.
- Dissipe l'odeur d'urine, de vomit et autres salissures désagréables dans les toilettes publiques.
- Enlève les odeurs d'huile et de friture, de déchets ou de nourriture pourrie dans les poubelles et conteneurs de restaurants.
- Supprime l'odeur de serviettes mouillées, de transpiration et d'humidité dans les saunas et les vestiaires des associations sportives.

#### UTILISATEURS

Salles d'hôpitaux, de maisons de repos. Les piscines, toilettes publiques, douches, places de marché. Hôtellerie et restauration.

#### APPLICATION

##### Pour laver et/ou frotter

Il est nécessaire de diluer Fresh Clean avec de l'eau. En fonction de l'état de saleté et de l'odeur plus ou moins forte, on peut observer une dilution de 1 à 10% dans de l'eau. Après lavage, rincer à l'eau.

##### Pour vaporiser le produit

Fresh Clean peut être étendu avec de l'eau. En fonction de la situation, on peut diluer le produit dans des proportions de 1 à 25%.

#### CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide jaune parfumé

Odeur : citron

Couleur : jaune

pH : ± 5,5

Inflammabilité : non inflammable

#### CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage. Du fait de la concentration élevée de son parfum au citron, ce produit peut attaquer certains types de plastique.

*Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur notre expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. Etant donné la grande diversité de circonstance d'utilisation et des facteurs humains non prévisibles, nous recommandons de toujours tester de nos produits avant leurs utilisations définitives dans la pratique. La présente feuille de données techniques peut déjà avoir été revue en fonction de la réglementation, de la disponibilité des composants ou des nouvelles informations reçues. La dernière version en vigueur et donc la seule valable, peut vous être envoyée sur simple demande.*

Version 0527-0909

#### ZEP INDUSTRIES B.V.

(B) Frankrijklei 33, 2000 Antwerpen – T 02-3470117 F 02-3471395 - sales@zep.be – www.zepindustries.be

(NL) Vierlinghweg 30, 4612 PN Bergen op Zoom – T 0164-250100 F 0164-266710 - info@zepbenelux.com – www.zepindustries.nl

(D) Falkstraße 11, 33602 Bielefeld – T 0521-174158 F 0521-5217114 - sales@zepbenelux.com – www.zepindustries.de