



Fournit au sol un revêtement, semi-brillant, qui nécessite peu d'entretien

FLOOR POLISH SEMI-GLOSS

Cire professionnelle autobrillante des sols

PROPRIÉTÉS:

Résistant	Le film obtenu après séchage offre une résistance hors pair aux éraflures et marques de chaussures.
Antidérapant	Conforme aux tests de dérapage (ASTM D-2047), si entretenu correctement.
Préparation courte	Fusionne bien avec les couches de cires existantes.
Séchage rapide	Sèche en environ 30 min selon l'humidité ambiante.
Facile à enlever	S'enlève facilement avec les produits Zep: Special ou DETSOL.
Versatile	Adapté pour une utilisation sur la plupart des surfaces telles que le caoutchouc, la tuile d'asphalte, le vinyle, le liège, le béton scellé et les surfaces de terrazzo.

APPLICATION:

Recommandé comme une cire de sol semi-brillant dans les aéroports, hôpitaux, maisons de retraite, grandes surfaces, concessionnaires automobiles, écoles, magasins, hôtels, restaurants, club de sport, gymnases, industries et collectivités, etc.

CARACTÉRISTIQUES:

Forme..... Liquide
Couleur..... Blanc laiteux
Odeur..... Légère
Densité $\pm 1,02 \text{ g/cm}^3$
pH..... ± 7
Soluble dans l'eau Complètement

COMPATIBILITÉ:

Ne pas utiliser sur le bois, le marbre, le granit, la pierre et d'autres matériaux poreux.

MODE D'EMPOI:

Bien agiter avant usage.

1. Pour obtenir le meilleur résultat, d'abord supprimer toutes les anciennes couches avec SPECIAL ou DETSOL. Bien rincer et laisser sécher complètement.
2. Ensuite, appliquez plusieurs couches minces de FLOOR POLISH SEMI-GLOSS à l'aide d'un Floor Finish Applicator. Laisser sécher environ 30 minutes entre chaque couche selon les circonstances. Pour des résultats très longue durée appliquez au moins 3 couches.
3. Balayer pour éviter la poussière et laver le sol aussi souvent que nécessaire avec un détergent neutre.

CONDITIONS D'EMPLOI:

Pour d'autres informations se reporter à la fiche de sécurité du produit.

Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur notre expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. Etant donné la grande diversité de circonstance d'utilisation et des facteurs humains non prévisibles, nous recommandons de toujours tester de nos produits avant leurs utilisations définitives dans la pratique. La présente fiche technique peut déjà avoir été revue en fonction de la réglementation, de la disponibilité des composants ou des nouvelles informations reçues. La dernière version en vigueur et donc la seule valable, peut vous être envoyée sur simple demande.



Zep Italia s.r.l.
T • 800 016 918
Tecnico • 800-579185
tecnico@zepeurope.com
www.zep.it



Zep UK Ltd.
T • 0151 422 1000
F • 0151 422 1011
info@zep.co.uk
www.zep.co.uk



Zep Industries BV
T • 02 347 01 17
F • 02 347 13 95
sales@zep.be
www.zepindustries.be



Zep Industries BV
T • 0164 250100
F • 0164 266710
info@zepbenelux.com
www.zepindustries.nl



Zep Industries BV
T • 0521 174158
F • 0521 5217114
sales@zepbenelux.com
www.zepindustries.de

