



Anti-adhérent des projections de soudure

- Efficace : film anti-adhérent conçu pour protéger les métaux des projections de soudure à l'arc.
- Protège les buses de soudure, les parties internes et externes, les plans de travail.
- Economique : son utilisation génère une réduction de main d'œuvre en évitant le grattage des grains déposés autour de la soudure.
- Le produit, après évaporation du solvant, reste efficace dans le temps.
- Sans solvant chloré ni pétrolier.
- Sans silicone.
- Contient des inhibiteurs de corrosion : empêche la formation de rouille après soudure.
- Produit en aérosol : facile à utiliser.
- Produit de sécurité : préparation en base aqueuse ininflammable.

APPLICATION

Bien agiter l'aérosol avant l'utilisation. Pulvériser à 20 cm du support à traiter. Appliquer une fine couche, idéale pour obtenir un résultat optimum. S'élimine facilement à l'eau chaude à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge.

CONDITIONS D'EMPLOI

Très sensible au froid, craint le gel. Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide blanc laiteux. Gaz propulseur ininflammable : N₂O.

Volume net: 400 ml.

Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur notre expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. Etant donné la grande diversité de circonstance d'utilisation et des facteurs humains non prévisibles, nous recommandons de toujours tester de nos produits avant leurs utilisations définitives dans la pratique. La présente feuille de données techniques peut déjà avoir été revue en fonction de la réglementation, de la disponibilité des composants ou des nouvelles informations reçues. La dernière version en vigueur et donc la seule vallable, peut vous être envoyée sur simple demande.

Version 4209-0814

ZEP INDUSTRIES B.V.