



Superior Solutions

Detsol

Décapant des cires

- Rénovateur synthétique spécialement conçu pour sols, pénétrant rapidement dans les anciennes couches de cire, graisse, les restes de savon, les taches de nourriture et d'encre sur tous types de sols.
- Elimine rapidement tous les types de cires.
- S'utilise sur tout type de support sauf l'aluminium.
- Sans attaque sur le support à la dilution de l'emploi.
- Après rinçage, ne laisse pas de trace.
- Insensible à la dureté de l'eau.
- Sans phosphates.
- Biodégradable à plus de 90%.
- Décapant des cires, des bouche-pores, des cires métallisées, des méthodes sprays.
- S'applique sur les carrelages, les linoléums, les gerflex, les thermoplastiques.

APPLICATION

S'utilise pur ou dilué jusqu'à 5 fois son volume d'eau tiède selon l'épaisseur et la nature des cires à éliminer.

Pulvériser ou épandre Detsol à l'aide d'une serpillière sur la surface à décapier. Laisser agir quelques minutes, brosser si nécessaire, rincer à l'eau claire.

L'utilisation d'une mono brosse accélère la pénétration et le décapage.

Laisser sécher avant d'appliquer une nouvelle cire.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide limpide incolore.

pH : $\pm 13,2$

Densité à 20 °C : $\pm 1,02 \text{ g/cm}^3$

Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur notre expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. Etant donné la grande diversité de circonstance d'utilisation et des facteurs humains non prévisibles, nous recommandons de toujours tester de nos produits avant leurs utilisations définitives dans la pratique. La présente feuille de données techniques peut déjà avoir été revue en fonction de la réglementation, de la disponibilité des composants ou des nouvelles informations reçues. La dernière version en vigueur et donc la seule valable, peut vous être envoyée sur simple demande.

Version 0343-0510

ZEP INDUSTRIES B.V.