

LAUNDRY SOFT LAVANDER



Lessive complexe pour laine et fibres délicates pour lavage à la main et en machine

- LAUNDRY SOFT LAVANDER est une lessive liquide pour le lavage à la main mais également en machine.
- Destiné pour le lavage de tous les textiles et spécialement la laine et le linge délicat.
- Les tissus très délicats sont également parfaitement lavés en toute sécurité et leurs élasticité et douceur naturelles restent intactes.
- Excellent pour éliminer les taches grâce à la teneur élevée en détergents.
- Excellent pour éliminer les salissures contenant des protéines.
- La présence d'agents de blanchiment optiques spéciaux garantit l'effet agréable de « linge blanc éclatant » surtout en cas des laines, soies et textiles synthétiques.
- Détergent conforme à la directive de l'Union européenne n° UE648/2004 sur les détergents et leur biodégradabilité.

MODE D'EMPLOI

Lavage à la main

Laisser le linge tremper 3 minutes au maximum. Ensuite laver en douceur sans trop frotter. Rincer abondamment dans l'eau froide, ne pas essorer.

Lavage à la machine

Remplir la machine à laver d' 1/3 de son contenu au maximum et sélectionner le programme lavage laine et linge délicat (lavage à basses températures). Le linge blanc peut être lavé à 60°C. Pour le lavage avec prélavage il faut répartir le produit de manière à utiliser pour le prélavage 1/3 et pour le lavage principal 2/3 de la quantité totale.

Dureté de l'eau	Dosage pour 1 kilo de linge sec
Eau douce (0-15°F / 0-8°dH)	20 ml
Eau dureté moyenne (15-25°F / 8-14°dH)	30 ml
Eau dure (> 25°F / >14°dH)	40 ml

COMPOSITION SELON LES DIRECTIVES CE

Anions tensioactifs
Tensioactifs non-ioniques
Savons
Agents de blanchiment optiques

CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide semi-visqueux
Couleur : Blanc
Odeur : Agréable
Pression de vapeur à 20°C : ± 23 hPa
Densité à 20°C : $\pm 1,02$ g/cm³
Solubilité à l'eau : Entièrement soluble.
Valeur pH à 20°C : $\pm 9,5$

Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur notre expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. Etant donné la grande diversité de circonstance d'utilisation et des facteurs humains non prévisibles, nous recommandons de toujours tester de nos produits avant leurs utilisations définitives dans la pratique. La présente fiche technique peut déjà avoir été revue en fonction de la réglementation, de la disponibilité des composants ou des nouvelles informations reçues. La dernière version en vigueur et donc la seule valable, peut vous être envoyée sur simple demande.

Version : 9784-0313

ZEP INDUSTRIES B.V.

(B) Frankrijklei 33, 2000 Antwerpen – T 02-3470117 F 02-3471395 – sales@zep.be – www.zepindustries.be
(NL) Vierlingheweg 30, 4612 PN Bergen op Zoom – T 0164-250100 F 0164-266710 – info@zepbenelux.com – www.zepindustries.nl
(D) Falkstraße 11, 33602 Bielefeld – T 0521-174158 F 0521-5217114 – sales@zepbenelux.com – www.zepindustries.de