



Protège de l'humidité les matériaux traités tout en conservant la souplesse d'origine.

IMPERALL

Imperméabilisant textiles, cuirs, daim, nubuck

PROPRIÉTÉS:

Polyvalent	Efficace sur tous textiles, le cuir, le daim et le nubuck.
Protection	Rend les textiles hydrofuges et résistants à la saleté, tandis que le matériau conserve sa respirabilité.
Multifonctionnel	Résiste à la pluie, au vent, à la neige et au soleil. Protège contre la pénétration de la pollution.

APPLICATION:

- Imperméabilisation facile et rapide des écrans solaires, des bâches en toile, des pré-tentes, des auvents, des tentes de pavillon, des tentes de réception, etc.
- Pour les vêtements imperméables, vêtements de ski, vêtements pour enfants, chaussures en lin, etc.
- Convient également pour les coussins, les housses de chaise, etc.
- Campings, commerçants, sociétés événementielles, bateaux, etc.
- Convient à tous les tissus lavables et 100% synthétiques. Les fibres naturelles mélangées à des fibres synthétiques telles que le polyester, la viscose, le nylon, le dacron, le polyamide, l'acétate et le polypropylène peuvent également être traitées.

MODE D'EMPLOI:

Les surfaces à traiter doivent être propres et sèches. Par conséquent, pré-nettoyez avec un détergent Zep tel que le Laundry 777. Appliquer sur le tissu à l'aide d'un pinceau ou d'un pulvérisateur. Insister sur les zones les plus exposées ou les coutures en s'assurant que les bords autour de chaque application restent humides pour obtenir un fini uniforme. Une fois l'application terminée, frotter le tissu avec un chiffon propre. Ne pas utiliser si des précipitations sont prévues dans l'heure.

CARACTÉRISTIQUES:

Aspect..... Liquide incolore
Odeur..... Solvant
Densité 0,8 environ
Point éclair 12 °C

Pouvoir couvrant pour 1 L d'IMPERALL :

- Nylon : 18 m².
- Toile : 8 m².
- Toile lourde : 5 m².

CONDITIONS D'EMPLOI:

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage. Le produit peut provoquer une légère décoloration. Par conséquent, testez une pièce dans un endroit peu visible. Consultez la fiche de sécurité du produit pour plus d'informations.

Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur notre expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. Étant donné la grande diversité de circonstance d'utilisation et des facteurs humains non prévisibles, nous recommandons de toujours tester de nos produits avant leurs utilisations définitives dans la pratique. La présente fiche technique peut déjà avoir été revue en fonction de la réglementation, de la disponibilité des composants ou des nouvelles informations reçues. La dernière version en vigueur et donc la seule valable, peut vous être envoyée sur simple demande.



Zep Italia s.r.l.
T • 800 016 918
Tecnico • 800-579185
tecnico@zepeurope.com
www.zep.it



Zep UK Ltd.
T • 0151 422 1000
F • 0151 422 1011
info@zep.co.uk
www.zep.co.uk



Zep Industries BV
T • 02 347 01 17
F • 02 347 13 95
sales@zep.be
www.zepindustries.be



Zep Industries BV
T • 0164 250100
F • 0164 266710
info@zepbenelux.com
www.zepindustries.nl



Zep Industries BV
T • 0521 174158
F • 0521 5217114
sales@zepbenelux.com
www.zepindustries.de

