



Superior Solutions



Huile de démoulage

- Betolub est un agent d'anti-adhérence prêt à l'emploi qui permet le démoulage extrêmement facile des bétons après prise.
- Il convient aux fabrications en béton à démoulage immédiat ou différé, étuvage possible jusqu'à 80°C.
- Betolub protège les moules en métal contre la corrosion et résiste au délavage par les eaux de pluie.
- Betolub conserve à la surface du béton les caractéristiques recherchées.
- Assure une netteté des surfaces, des arêtes et des contours.
- Permet sans inconvénient l'application ultérieure des peintures, des enduits ou plâtre.
- Betolub est adapté pour tous coffrages (métal, bois, plastique) et prolonge leur durée d'utilisation.

APPLICATION

Prêt à l'emploi. Applicable selon les procédés classiques sur tous coffrages au pulvérisateur, à l'éponge ou chiffon. Le meilleur résultat est obtenu par application uniforme d'une très fine pellicule, sans manque ni surcharge.

Consommation:

- Moules métalliques et plastiques: 1 litre pour 35 m² environ.
- Moules en bois: 1 litre pour 25m² environ.

UTILISATEURS

DDE, entrepreneurs du bâtiment, services d'entretien...

S'UTILISE AVEC

Pulvérisateur, lot d'éponges...

MODE D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect: liquide huileux jaune.

Densité à 15°C : 0,84

Point éclair : >100°C.

Point de congélation : -15°C.

Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur notre expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. Etant donné la grande diversité de circonstance d'utilisation et des facteurs humains non prévisibles, nous recommandons de toujours tester de nos produits avant leurs utilisations définitives dans la pratique. La présente feuille de données techniques peut déjà avoir été revue en fonction de la réglementation, de la disponibilité des composants ou des nouvelles informations reçues. La dernière version en vigueur et donc la seule valable, peut vous être envoyée sur simple demande.

Version 1650-0512

ZEP INDUSTRIES B.V.

(B) Frankrijklei 33, 2000 Antwerpen – T 02-3470117 F 02-3471395 - sales@zep.be – www.zepindustries.be

(NL) Vierlinghweg 30, 4612 PN Bergen op Zoom – T 0164-250100 F 0164-266710 - info@zepbenelux.com – www.zepindustries.nl

(D) Falkstraße 11, 33602 Bielefeld – T 0521-174158 F 0521-5217114 - sales@zepbenelux.com – www.zepindustries.de