



Une formule acide très efficace qui est simultanément sûre pour les matériaux.

CERFOX RTU

Anti-dépôt sécurisé

PROPRIÉTÉS:

Formule efficace	Grâce à la formule particulière, CERFOX RTU enlève tant les dépôts anorganiques (dépôt, rouille, etc..) que les dépôts organiques (pollution, graisse, poussière).
Formule agréable	CERFOX RTU donne à la surface traitée une légère odeur de cerise agréable sans vapeurs nocives.
Sûr pour les matériaux	Grâce à la présence de substances freinant la corrosion, CERFOX RTU est compatible avec toutes les surfaces métalliques, y compris l'aluminium.

APPLICATION:

Idéal pour le nettoyage de toutes sortes de surfaces, et en particulier du bloc de lamelles dans les appareils de traitement de l'air. Le produit peut aussi être utilisé pour le nettoyage des systèmes de chauffage à domicile et dans les environnements industriels, en particulier les échangeurs eau fumées.

CARACTÉRISTIQUES:

Forme..... liquide
Couleur..... bleu
Odeur..... cerise
Densité à 20 °C 1,02 g/cm³
Miscibilité à l'eau..... soluble
pH (non dilué)..... < 1

INGRÉDIENTS ACTIFS:

- Acides anorganiques
- Substances ralentissant la corrosion
- Détergents

COMPATIBILITÉ:

Plastic et métal, aussi les métaux légers. Il est conseillé d'effectuer au préalable un essai de compatibilité.

MODE D'EMPOI:

Éliminez les gros dépôts avec un pulvérisateur d'eau. Pulvérisez ou imprégnez la surface et rincez abondamment à l'eau.

CONDITIONS D'EMPLOI:

Pour plus d'information, consultez la fiche d'information de sécurité.

Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur notre expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. Etant donné la grande diversité de circonstance d'utilisation et des facteurs humains non prévisibles, nous recommandons de toujours tester de nos produits avant leurs utilisations définitives dans la pratique. La présente fiche technique peut déjà avoir été revue en fonction de la réglementation, de la disponibilité des composants ou des nouvelles informations reçues. La dernière version en vigueur et donc la seule valable, peut vous être envoyée sur simple demande.

IT

Zep Italia s.r.l.
T • 800 016 918
Tecnico • 800-579185
tecnico@zep.europa.com
www.zep.it

UK

Zep UK Ltd.
T • 0151 422 1000
F • 0151 422 1011
info@zep.co.uk
www.zep.co.uk

BE

Zep Industries BV
T • 02 347 01 17
F • 02 347 13 95
sales@zep.be
www.zepindustries.be

NL

Zep Industries BV
T • 0164 250100
F • 0164 266710
info@zepbenelux.com
www.zepindustries.nl

DE

Zep Industries BV
T • 0521 174158
F • 0521 5217114
sales@zepbenelux.com
www.zepindustries.de

