



Superior Solutions



Nettoyant dégraissant, désincrustant de sécurité

- Se dilue à l'eau douce ou à l'eau de mer.
- Très haut pouvoir dégraissant des graisses et des huiles.
- Se mélange instantanément à l'eau.
- La solution reste stable.
- Utilisable en milieu alimentaire.
- Sans attaque sur les plastiques, chromes, aluminium, métaux galvanisés dans les conditions d'emploi prescrites.
- Tensioactifs biodégradables à plus de 90%.

DESCRIPTION

Désembouage des canalisations en circuits fermés.
Désincruste la rouille, les algues des sols de garages, des aires de lavage, des installations portuaires, des bateaux.
Dégraisse les bâches de camions, les jupes de chaudières.
Dissout les fines couches de calcaire.
Nettoyage des filtres à air des engins TP, camions.
Nettoyage des sols ciment avant peinture.

APPLICATION

Dans tous les cas, diluer 1 volume de CK 18 pour 8 à 10 volumes d'eau. Pulvériser la solution à l'aide d'un pulvérisateur sur la surface à décaper.
Laisser agir une vingtaine de minutes. Brosser légèrement pour activer la pénétration, rincer à l'eau sous pression.
Pour un meilleur rinçage, utiliser un sur presseur.
Pour le désembouage, injecter 3 à 5 % de CK 18 dans le circuit par rapport au circuit d'eau, faire circuler de 4 à 6 cycles en fonction du degré de salissure, rincer à l'eau claire jusqu'à retrouver un pH de 7.

S'UTILISE AVEC

Nos pulvérisateurs manuels et nos sur presseurs (rinçage).

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide limpide incolore.
Densité : 1,06 environ.
pH à l'état pur : voisin de 1.
pH à la dilution de 1 volume pour 10 volumes d'eau : 1,8.

Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur notre expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. Etant donné la grande diversité de circonstance d'utilisation et des facteurs humains non prévisibles, nous recommandons de toujours tester de nos produits avant leurs utilisations définitives dans la pratique. La présente feuille de données techniques peut déjà avoir été revue en fonction de la réglementation, de la disponibilité des composants ou des nouvelles informations reçues. La dernière version en vigueur et donc la seule valable, peut vous être envoyée sur simple demande.

Version 0718-0510

ZEP INDUSTRIES B.V.

(B) Frankrijklei 33, 2000 Antwerpen – T 02-3470117 F 02-3471395 - sales@zep.be – www.zepindustries.be
(NL) Vierlinghweg 30, 4612 PN Bergen op Zoom – T 0164-250100 F 0164-266710 - info@zepbenelux.com – www.zepindustries.nl
(D) Falkstraße 11, 33602 Bielefeld – T 0521-174158 F 0521-5217114 - sales@zepbenelux.com – www.zepindustries.de