



Superior Solutions



Nettoyant détartrant sanitaire

- Nettoie et élimine les saletés, restes de savon et restes de calcaire incrustés dans les toilettes, salles de bain et autres sanitaires.
- Rend la porcelaine, les carrelages, etc.. résistants à la saleté.
- Economique à l'emploi : peut être utilisé pur ou dilué.
- Sûr à l'emploi, convient aussi pour les objets chromés.
- Laisse un parfum de pin frais.
- Les taches et rayures appartiennent au passé.
- Contient un indicateur de couleur : pendant le rinçage à l'eau, la couleur vert limon change en bleu clair.
- Nettoyant détartrant facile d'emploi avec flacon à bec verseur 'canard'.
- Par sa viscosité, le produit adhère également aux parois verticales, le temps d'action est ainsi prolongé.

UTILISATEURS

Hôtels, hôpitaux, écoles, piscines, salles de sport, maisons de retraite, syndicats de copropriété, services entretien, centres de thalassothérapie, entreprises de nettoyage...

APPLICATION

Détartrage toilettes et urinoirs: S'utilise pur. Appliquer Ring Master sur le support à traiter, laisser agir quelques minutes, frotter avec une brosse et rincer abondamment à l'eau claire.

Nettoyage des douches (carrelages en céramique et joints): Diluer Ring Master de 1 à 5 % avec de l'eau. Appliquer à l'aide d'un pulvérisateur. Laisser agir quelques minutes. Bien rincer avec de l'eau claire.

Nettoyage des robinetteries et surfaces métalliques, aluminium et acier inoxydables: Diluer Ring Master de 1 à 5 % avec de l'eau. Pulvériser et laisser agir quelques minutes. Bien rincer avec de l'eau claire.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux prescriptions d'emploi figurant sur l'emballage. L'utilisation sur de l'émail ou de la céramique écaillée ou fendue, le marbre, magnésium, les surfaces galvanisées et nylon peut les endommager.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide épais

Couleur : vert citron

Odeur : fraîche

Densité : $\pm 1,15$

pH : < 1 .

Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur notre expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. Etant donné la grande diversité de circonstance d'utilisation et des facteurs humains non prévisibles, nous recommandons de toujours tester de nos produits avant leurs utilisations définitives dans la pratique. La présente feuille de données techniques peut déjà avoir été revue en fonction de la réglementation, de la disponibilité des composants ou des nouvelles informations reçues. La dernière version en vigueur et donc la seule valable, peut vous être envoyée sur simple demande.

Version 0184B-1011

ZEP INDUSTRIES B.V.

(B) Frankrijklei 33, 2000 Antwerpen – T 02-3470117 F 02-3471395 - sales@zep.be – www.zepindustries.be
(NL) Vierlinghweg 30, 4612 PN Bergen op Zoom – T 0164-250100 F 0164-266710 - info@zepbenelux.com – www.zepindustries.nl
(D) Falkstraße 11, 33602 Bielefeld – T 0521-174158 F 0521-5217114 - sales@zepbenelux.com – www.zepindustries.de