



Destiné à imperméabiliser les fondations, mortiers d'étanchéité et de soubassement, maçonneries enterrées.

FONDBLACK PULVE NEW

Revêtement noir pulvérisable

PROPRIÉTÉS:

Hydrofuge	Revêtement noir pulvérisable composé d'agents hydrophobes et de copolymères en dispersion aqueuse.
Efficace	Destiné à imperméabiliser les mortiers et enduits d'étanchéité des parties enterrées.
Pouvoir couvrant	Concentré diluable à l'eau qui présente un pouvoir couvrant élevé et une excellente adhérence.
Couleur noire	La coloration noire permet un meilleur repérage et contrôle du traitement.
Durable	Le traceur noir, biodégradable à plus de 70 % sous 28 jours (OECD 303A), s'atténuera dans le temps sans altérer l'efficacité de la protection.

APPLICATION:

S'emploie dans les domaines suivants : fondations, mortiers d'étanchéité et de soubassement, maçonneries enterrées. Convient également à d'autres applications de protection contre la pénétration d'eau et les remontées capillaires, grâce à son excellente adhérence sur les matériaux poreux et non poreux comme le bois, le métal, etc.

CARACTÉRISTIQUES:

Aspect.....liquide noir
 Odeur.....Caractéristique
 pH.....6
 Densité 1,10 g/cm³
 Consommation moyenne Après dilution, 4 à 5 m² au litre
 Hors poussière..... 2 heures
 Séchage complet... 6 à 24 heures selon les conditions climatiques

MODE D'EMPLOI:

- Les supports doivent impérativement être propres, sains, secs, dégraissés et sans défauts de surface susceptibles de fragiliser la barrière d'étanchéité. Pour les supports à base de liant hydraulique, attendre au minimum 28 jours de séchage avant application.
- Agiter avant emploi.
- Diluer FONDBLACK PULVE NEW à raison de 1 volume pour 1 volume d'eau.
- Appliquer au pulvérisateur de bas en haut, en 2 couches. La deuxième couche s'exécute dès séchage de la première couche, à intervalle de 2 à 24 heures.

CONDITIONS D'EMPLOI:

Protéger les surfaces qui ne seront pas traitées. Eviter de travailler sous la pluie, risque de pluie, forte chaleur (température supérieure à +30 °C) et/ou par vent fort. Nettoyer les outils à l'eau avant séchage. Ne s'applique pas sur des surfaces ouvertes comme le parpaing ou la brique. Les outils de travail du sol ne doivent pas entrer en contact direct avec FONDBLACK PULVE NEW afin de ne pas altérer la barrière d'étanchéité. Stocker dans l'emballage d'origine bien fermé, dans un local frais, sec et ventilé. Protéger du gel. Veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité et à l'étiquette de ce produit avant utilisation.

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



N° 206982

Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur notre expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. Etant donné la grande diversité de circonstance d'utilisation et des facteurs humains non prévisibles, nous recommandons de toujours tester de nos produits avant leurs utilisations définitives dans la pratique. La présente fiche technique peut déjà avoir été revue en fonction de la réglementation, de la disponibilité des composants ou des nouvelles informations reçues. La dernière version en vigueur et donc la seule valable, peut vous être envoyée sur simple demande.

IT

Zep Italia s.r.l.

T • 800 016 918

Numero Verde Tecnico

800-579185

tecnico@zep.europa.com

www.zep.it

UK

Zep UK Ltd.

T • 0151 422 1000

F • 0151 422 1011

info@zep.co.uk

www.zep.co.uk

BE

Zep Industries BV

T • 02 347 01 17

F • 02 347 13 95

sales@zep.be

www.zepindustries.be

NL

Zep Industries BV

T • 0164 250100

F • 0164 266710

info@zepbenelux.com

www.zepindustries.nl

DE

Zep Industries BV

T • 0521 174158

F • 0521 5217114

sales@zepbenelux.com

www.zepindustries.de