



Fiche Technique

1.0/29800001/0319

Utilisable pour le nettoyage des pistolets et pour éliminer les éclaboussures de mousses PU.

PROCOLLE PISTOL SOLV

Solvant de nettoyage des mousses polyuréthane

PROPRIÉTÉS:

Efficace	Solvant en aérosol adapté pour le nettoyage des mousses PU telle que PROCOLLE PISTOL PU.
Capacité de résolution	Dissout parfaitement la mousse polyuréthane fraîche, les traces d'adhésifs, graisses, peintures, etc.
Effectif	Nettoie toutes les parties externes et le mécanisme interne des pistolets.
Pratique d'utilisation	Utilisable dans toutes les positions.

MODE D'EMPLOI:

Nettoyage des éclaboussures PU :

Retirez le couvercle, mettre le poussoir noir sur la valve de l'aérosol. Appuyer doucement en dirigeant le spray vers les parties à nettoyer. Retirer la mousse dissoute par essuyage.

Nettoyage du pistolet à mousse :

Nettoyage des parties externes : voir ci-dessus.

Nettoyage de la partie interne du pistolet : retirer le poussoir noir et visser l'aérosol sur l'adaptateur du pistolet. Appuyer sur la gâchette du pistolet pour que le solvant pénètre dans le corps pistolet, relâcher la gâchette et attendre environ 2 minutes afin que le solvant puisse dissoudre les résidus. Appuyer de nouveau et vider le pistolet dans un récipient. Répéter 2 ou 3 fois, jusqu'à l'obtention d'un liquide limpide à la sortie du pistolet. Après le nettoyage du pistolet, retirer impérativement l'aérosol.

CARACTÉRISTIQUES:

Volume net 500 ml

Gaz propulseur DME (éther diméthylique)

CONDITIONS D'EMPLOI:

Le produit peut endommager certains plastiques ou surfaces peintes. Vérifier la compatibilité du produit avec la surface à nettoyer. LE PROCOLLE PISTOL SOLV ne convient pas pour l'élimination de la mousse sèche. Se reporter aux conditions d'emploi figurant sur l'emballage.

Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur notre expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. Etant donné la grande diversité de circonstance d'utilisation et des facteurs humains non prévisibles, nous recommandons de toujours tester de nos produits avant leurs utilisations définitives dans la pratique. La présente fiche technique peut déjà avoir été revue en fonction de la réglementation, de la disponibilité des composants ou des nouvelles informations reçues. La dernière version en vigueur et donc la seule valable, peut vous être envoyée sur simple demande.



Zep Italia s.r.l.
T • 800 016 918
Tecnico • 800-579185
tecnico@zepeurope.com
www.zep.it



Zep UK Ltd.
T • 0151 422 1000
F • 0151 422 1011
info@zep.co.uk
www.zep.co.uk



Zep Industries BV
T • 02 347 01 17
F • 02 347 13 95
sales@zep.be
www.zepindustries.be



Zep Industries BV
T • 0164 250100
F • 0164 266710
info@zepbenelux.com
www.zepindustries.nl



Zep Industries BV
T • 0521 174158
F • 0521 5217114
sales@zepbenelux.com
www.zepindustries.de

