

**MOELLER CHEMIE**

NOTICE TECHNIQUE

HMK® R 55 NETTOYANT de REMISE EN ETAT sans acide

DESCRIPTION : HMK® R 55 est un nettoyant spécial alcalin doux (env. PH 8,5 pour le concentré) pour la mise en œuvre en très grandes surfaces. Par la combinaison de composants détersifs spéciaux beaucoup de problèmes de nettoyage peuvent être résolus.

PROPRIETES : HMK® R 55 dissout les légères traces de ciment sur les marbres polis, les dépôts de produits d'entretien des sols, les émulsions auto-lustrantes, les taches d'huiles et de graisses, la suie, la nicotine, etc... Il facilite le nettoyage de ces salissures avec de l'eau.

DOMAINES D'APPLICATION : **HMK® R 55** est indiqué pour tout nettoyage de surfaces fortement salies en carrelages, pierres naturelles ou artificielles polies ou non, dallages béton etc... Il peut être utilisé également pour enlever de légères traces d'huiles ou de cires ainsi qu'en tant que réducteur d'odeurs avec un temps d'application prolongé. Sous forme diluée, **HMK® R 55** peut être utilisé comme nettoyant universel sur les surfaces laquées, synthétiques (cuisines), etc... Partout où il est question de dégraissage, il constitue un nettoyant idéal comme dans l'industrie, les ateliers, garages et surtout les nettoyages de fin de chantier en bâtiment.

SUPPORTS : HMK® R 55 peut être utilisé sur presque tout support : carrelages, dallages pierre calcaire, marbre, granit, matériaux de synthèse, surfaces laquées... Les surfaces particulièrement fragiles, des caoutchoucs, PVC, certains plastiques peuvent être attaqués : **En cas de doute procéder à un essai dans un endroit discret.**

APPLICATION : Selon le degré de salissure utiliser **HMK® R 55** pur ou dilué jusqu'à 1:5, éventuellement laisser agir 10 à 20 mn en brossant de temps en temps la souillure puis rincer à l'eau claire. Dans les cas particulièrement réticents renouveler l'opération. En cas d'utilisation d'un aspirateur à eau, ajouter impérativement un peu de **HMK® Z 102** ANTIMOUSSE. Ainsi, le fonctionnement de l'appareil sera facilité.

RENDEMENT : Selon l'état de souillure, environ 5-15 m²/Litre.

STOCKAGE : Frais et fermé. Tenir hors de portée des enfants.

SECURITE : En cas d'utilisation massive à l'intérieur, il est recommandé de veiller à la bonne aération des locaux.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT : HMK® R 55 est compatible avec les prescriptions légales environnementales puisque les tensides contenus sont biodégradables à plus de 90 %. Le conditionnement est également recyclable (Polyéthylène).

CONDITIONNEMENT: 1- Litre-bidon plastique	12 pièces par carton
5- Litres-bidon plastique	2 pièces par carton
10-Litres-bidon plastique	par unité (tous les emballages sont recyclables)

Cette fiche technique conseille d'une manière non contractuelle. L'utilisation de nos produits doit toujours être adaptée aux matériaux traités et aux conditions et prescriptions locales d'application. Toujours procéder à un essai sur une surface échantillon pour tester la compatibilité et la consommation. Pour l'emploi de nos produits spéciaux, observer la fiche de sécurité.