

POLYFLOC POOL



Mélange concentré de floculants pour l'eau de piscine

- Composé d'un mélange concentré de floculants organiques et anorganiques.
- Parfaite méthode pour nettoyer l'eau de piscine parce que les floculants piègent les particules restées suspendues dans l'eau.
- POLYFLOC POOL est extrêmement concentré. De petites doses suffisent pour obtenir le résultat souhaité.
- Respecter les dosages prescrits, la dilution préalable n'est pas nécessaire.
- Compatible avec tous les produits utilisés pour l'entretien de l'eau dans les piscines.

APPLICATION

POLYFLOC POOL peut être dosé en continu par une pompe-doseur automatique sans filtre à la vitesse de 2-4 ppm pour 1 m³ / par jour. Pour obtenir le meilleur résultat la valeur pH doit être comprise entre 7,2 et 7,4.

CONDITIONS D'EMPLOI

Ce produit est à utiliser uniquement en présence d'un filtre de sable. Ne pas l'utiliser en cas de filtres à la terre de diatomée. Pour d'autres informations, se reporter aux fiches de sécurité des produits. Utiliser des pompesdoseurs résistantes aux acides.

CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide Couleur : jaune clair Odeur : sans odeur

Poids spécifique (20°C): 1,2 g/cm³

Solubilité à l'eau : soluble

 $pH: 2,0 \pm 0,5$

COMPOSANTES ACTIVES

Poly-aluminium

Polymères

Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur notre expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. Etant donné la grande diversité de circonstance d'utilisation et des facteurs humains non prévisibles, nous recommandons de toujours tester de nos produits avant leurs utilisations définitives dans la pratique. La présente feuille de données techniques peut déjà avoir été revue en fonction de la réglementation, de la disponibilité des composants ou des nouvelles informations reçues. La dernière version en vigueur et donc la seule valable, peut vous être envoyée sur simple demande.

Version: 9366-0512

ZEP INDUSTRIES B.V.