



Superior Solutions



HYPER CLEAN

Nettoyant puissant pour le nettoyage sans brosse de véhicules

- Nettoyant très puissant pour le nettoyage "Brushless" de tous types de véhicules tels que les voitures, camions, taxis, autobus, etc....
- Elimine instantanément et efficacement le film statique, les gaz d'échappement, la saleté, la boue, la graisse et la vase.
- Pas besoin de traitement mécanique.
- Contient des amines qui contribuent à l'élimination accélérée des insectes/mouches.
- Nettoie la carrosserie sans rincer ou brosser et dégraisse les bâches de camions (nylon ou tissu) avec utilisation d'un nettoyeur haute pression.
- Donne un résultat splendide.
- Le produit est multi usages ; peut être utilisé sur l'aluminium non peint, la fibre de verre et les panneaux pré peints des camions.
- Ne contient pas de phosphate ni EDTA. Entièrement biodégradable.
- Peut être dilué dans l'eau douce ou dure (adoucisseur d'eau).
- Hyper clean est très concentré et peut être dilué jusqu'à 1 : 200.

APPLICATION

S'utilise dans le secteur du transport, les garages, les institutions communales, les camions frigorifiques, les marchands de caravanes, chantiers navals, etc....

MODE D'EMPLOI

Diluer dans de l'eau : minimum 0,5% (pour entretien), maximum 1,5% (encrassement tenace). Appliquer sur la surface à dégraisser à l'aide d'un pulvérisateur (avec ou sans canon à mousse) du bas vers le haut et laisser agir brièvement. Ne pas laisser sécher le produit. Rincer avec un nettoyeur à haute pression de minimum 11 l/m. Régler la pression de 75 à 100 bar. Pour les grands véhicules répéter le traitement si nécessaire. Dans les carwash, diluer le produit dans l'eau de 0,1% à 0,5% lorsqu'il s'agit de véhicules de société.

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Aspect : Liquide de couleur ambre claire

Densité à 20°C : $\pm 1,1 \text{ g/cm}^3$

pH: $\pm 13,3$

Parfum : Inodore

Les valeurs précitées ne comptent pas comme spécifications produits.

REMARQUES

Sous forme concentrée, le produit peut amahir la peinture, le vernis et les vitres. Eviter le contact avec les yeux (rincer immédiatement à l'eau). Toujours rincer le produit avant qu'il soit sec. Ne pas travailler en plein soleil. Pour de plus amples renseignements, consulter notre fiche de données sécurité.

Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur notre expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. Etant donné la grande diversité de circonstance d'utilisation et des facteurs humains non prévisibles, nous recommandons de toujours tester de nos produits avant leurs utilisations définitives dans la pratique. La présente feuille de données techniques peut déjà avoir été revue en fonction de la réglementation, de la disponibilité des composants ou des nouvelles informations reçues. La dernière version en vigueur et donc la seule valable, peut vous être envoyée sur simple demande.

Version 0398-0413

ZEP INDUSTRIES B.V.

(B) Frankrijklei 33, 2000 Antwerpen – T 02-3470117 F 02-3471395 - sales@zep.be – www.zepindustries.be

(NL) Vierlinghweg 30, 4612 PN Bergen op Zoom – T 0164-250100 F 0164-266710 - info@zepbenelux.com – www.zepindustries.nl

(D) Falkstraße 11, 33602 Bielefeld – T 0521-174158 F 0521-5217114 - sales@zepbenelux.com – www.zepindustries.de