



Superior Solutions



Décapant pour joints

- Décapage des joints usuels sur tous les supports.
- Elimine plusieurs couches de colle en une seule fois, même très anciennes.
- Excellente pénétration dans le joint.
- S'applique par simple enduction.
- Se rince très facilement à l'eau.
- Sans attaque sur les alliages légers.
- Sans point éclair selon la norme NF EN 22719.
- Solvant utilisé pour dissoudre le caoutchouc et les matières plastiques.
- S'utilise sur les parois verticales grâce à sa présentation sous forme de gel.

MODE D'EMPLOI

A l'aide d'un pinceau, appliquer Stripgel pur sur le support à décaper, laisser agir 15 à 20 minutes. Utiliser une spatule pour éliminer la colle ou rincer à l'eau sous pression.

Pour un meilleur rinçage, utiliser un sur presseur.

En bain : plonger les pièces à l'aide d'un panier dans un bac (de préférence en inox) de produit pur.

Laisser agir 10 minutes, ressortir le panier et rincer à l'eau sous pression.

Pour obtenir un bon rinçage, utiliser un sur presseur.

Nota : lorsque la température est inférieure à 15°C, il est conseillé de bien agiter le fût avant l'emploi.

CONDITIONS D'EMPLOI

Utiliser des gants et des lunettes de protection. Si le produit est utilisé dans un espace fermé, prendre soin d'une bonne ventilation. Stocker le produit de préférence dans un endroit frais. Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

CARACTÉRISTIQUES

Type: décapant puissant et rapide

Couleur: orange/jaune

Densité: $\pm 1,22 \text{ g/cm}^3$.

Odeur: irritante

Aspect: liquide visqueux

Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur notre expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. Etant donné la grande diversité de circonstance d'utilisation et des facteurs humains non prévisibles, nous recommandons de toujours tester de nos produits avant leurs utilisations définitives dans la pratique. La présente feuille de données techniques peut déjà avoir été revue en fonction de la réglementation, de la disponibilité des composants ou des nouvelles informations reçues. La dernière version en vigueur et donc la seule valable, peut vous être envoyée sur simple demande.

Version 0312-0912

ZEP INDUSTRIES B.V.

(B) Frankrijklei 33, 2000 Antwerpen – T 02-3470117 F 02-3471395 - sales@zep.be – www.zepindustries.be

(NL) Vierlingheweg 30, 4612 PN Bergen op Zoom – T 0164-250100 F 0164-266710 - info@zepbenelux.com – www.zepindustries.nl

(D) Falkstraße 11, 33602 Bielefeld – T 0521-174158 F 0521-5217114 - sales@zepbenelux.com – www.zepindustries.de