



Superior Solutions



Lingettes pour éliminer les graffitis

- Une combinaison de lingette prétraitée "dual texture" avec une formule de solvant puissant conçue pour l'élimination de peinture et encre.
- Très efficace sur les surfaces non poreuses et lisses : surfaces métalliques non peintes, verre, carrelages, bateaux, véhicules, cabines téléphoniques, etc.
- Pour l'élimination rapide et pratique des graffitis dérangeants.
- Pratique à emporter, prête à l'emploi, pas besoin d'eau ni de rinçage.
- Elimine l'encre, la peinture et les graffitis sans laisser de taches.
- La lingette absorbe la saleté sans la refluer afin que le nettoyage puisse se faire sans taches.
- Séchage rapide.

UTILISATEURS

Sociétés de téléphonie, sociétés de transport, services techniques, communes, écoles, bureaux, centres sportifs, entreprises de peinture, travailleurs dans la construction, mécanique, transport, industrie, etc.

APPLICATION

Oter le couvercle et ouvrir l'opercule. Tirer la lingette du milieu et l'insérer dans l'opercule. Replacer le couvercle sur la boîte. Ouvrir l'opercule, comme indiqué, pour prendre une lingette. Tirer dessus et déchirer en suivant les pointillés. Bien refermer l'opercule après chaque utilisation. Utiliser SWIPES GRAFFEX LV dans la zone que doit être nettoyée et laisser suffisamment le temps d'agir sur le graffiti. Essuyer avec un chiffon sec ou humide ou rincer avec de l'eau à haute pression.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se conformer aux prescriptions mentionnées sur l'emballage. Conserver à l'écart de toute flamme. Une fois l'emballage entamé, le produit garde ses propriétés intactes durant 1 mois. Faire un essai préalable avant de nettoyer des surfaces peintes, vernies ou plastiques.

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Forme: ± 80 lingettes blanches

Odeur: solvant doux.

Dimensions lingettes: 20 x 22 cm.

Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur notre expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. Etant donné la grande diversité de circonstance d'utilisation et des facteurs humains non prévisibles, nous recommandons de toujours tester de nos produits avant leurs utilisations définitives dans la pratique. La présente feuille de données techniques peut déjà avoir été revue en fonction de la réglementation, de la disponibilité des composants ou des nouvelles informations reçues. La dernière version en vigueur et donc la seule valable, peut vous être envoyée sur simple demande.

Version : 5903-0113

ZEP INDUSTRIES B.V.

(B) Frankrijklei 33, 2000 Antwerpen – T 02-3470117 F 02-3471395 - sales@zep.be – www.zepindustries.be

(NL) Vierlinghweg 30, 4612 PN Bergen op Zoom – T 0164-250100 F 0164-266710 - info@zepbenelux.com – www.zepindustries.nl

(D) Falkstraße 11, 33602 Bielefeld – T 0521-174158 F 0521-5217114 - sales@zepbenelux.com – www.zepindustries.de