



Fiche Technique

1.0/13930003/0722

Enlève la saleté incrustée et la poussière de frein du plastique et du métal.

ZVC SUPER WHEEL

Nettoyeur de jantes - Prêt à l'emploi

PROPRIÉTÉS:

Nettoyer les jantes en un rien de temps	Élimine très facilement la poussière de frein, la corrosion et la saleté de la route. Dissout les saletés les plus tenaces !
Pratique et facile à utiliser	Prêt à l'emploi avec tête de pulvérisation pré-assemblée. Ne nécessite aucune dilution, prêt à pulvériser, évite le gaspillage. Développé de manière à ce que le nettoyage des jantes ne nécessite pratiquement aucun effort.
Action puissante	Nettoie et élimine simultanément l'oxydation et les traces de rouille de surface. Élimine sans effort l'huile, la saleté, la poussière de frein incrustée et les résidus de caoutchouc.
Résultat final brillant	Après utilisation, les jantes brilleront comme neuves !

APPLICATION:

Peut être utilisé sur tous les types de jantes et d'enjoliveurs, tant en métal qu'en plastique.

MODE D'EMPLOI:

Le produit est appliqué non dilué. Répartir uniformément sur le rebord (assurez-vous qu'il est froid). Laisser agir environ 1 à 2 minutes mais ne pas laisser sécher. Selon la pollution, frottez si nécessaire. Bien rincer à l'eau sous pression. Utilisez un nettoyeur haute pression pour un meilleur rinçage.

CONDITIONS D'EMPLOI:

Ne pas utiliser sur du verre. Ne jamais laisser sécher le produit sur la surface traitée avant de rincer. Ne pas utiliser en plein soleil ou sur des jantes chaudes. Essayez toujours une pièce dans un endroit peu visible. Nous recommandons l'utilisation de gants. Consulter l'étiquette et la fiche de données de sécurité de ce produit avant utilisation.

CARACTÉRISTIQUES:

Forme.....liquide
Couleur.....incolore
Odeur.....caractéristique
pH à 20°C.....± 1
Densité à 20°C.....± 1,01 g/cm³

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

N° 206982



Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur notre expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. Etant donné la grande diversité de circonstance d'utilisation et des facteurs humains non prévisibles, nous recommandons de toujours tester de nos produits avant leurs utilisations définitives dans la pratique. La présente fiche technique peut déjà avoir été revue en fonction de la réglementation, de la disponibilité des composants ou des nouvelles informations reçues. La dernière version en vigueur et donc la seule valable, peut vous être envoyée sur simple demande.

IT

Zep Italia s.r.l.
T • 800 016 918

Numero Verde Tecnico
800-579185
tecnico@zepeurope.com
www.zep.it

UK

Zep UK Ltd.

T • 0151 422 1000
F • 0151 422 1011
info@zep.co.uk
www.zep.co.uk

BE

Zep Industries BV

T • 02 347 01 17
F • 02 347 13 95
sales@zep.be
www.zepindustries.be

NL

Zep Industries BV

T • 0164 250100
F • 0164 266710
info@zepbenelux.com
www.zepindustries.nl

DE

Zep Industries BV

T • 0521 174158
F • 0521 5217114
sales@zepbenelux.com
www.zepindustries.de