

PROTECT ALL

Rénovateur et protecteur de surfaces

- S'utilise pour rénover et protéger les tableaux de bord, garnitures automobiles, joints de portes, bureaux, sièges et bagages en skaï, vinyle ou cuir ainsi que toutes surfaces stratifiées, polyester, acrylique, A.B.S., polyéthylène et polypropylène.
- Sans solvant. Pratiquement sans odeur.
- Ne laisse pas le support collant.
- Evite le ternissement de la surface à traiter.
- Protège contre les U.V.
- · Ravive les couleurs.
- Diminue le phénomène des craquelures.

APPLICATION

Nettoyer la surface à traiter. Rincer, laisser sécher puis appliquer Protect All avec un chiffon doux ou par pulvérisation. Laisser pénétrer, uniformiser et lustrer légèrement avec un chiffon non pelucheux. Sur les supports très agressés recommencer l'application si nécessaire.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Craint le gel, ne pas stocker en dessous de +5°C.

CARACTÉRISTIQUES

Type : liquide blanc, émulsion aqueuse renfermant des silicones d'une grande pureté.

Densité à 20 °C : 1 g/cm³

pH:± 7

Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur notre expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. Etant donné la grande diversité de circonstance d'utilisation et des facteurs humains non prévisibles, nous recommandons de toujours tester de nos produits avant leurs utilisations définitives dans la pratique. La présente feuille de données techniques peut déjà avoir été revue en fonction de la réglementation, de la disponibilité des composants ou des nouvelles informations reçues. La dernière version en vigueur et donc la seule valable, peut vous être envoyée sur simple demande.

Version 1456-0909

ZEP INDUSTRIES B.V.