



# **Antidérapant - Courroies**

- Facile d'application même sur la courroie en mouvement.
- S'applique sur tous les types de courroies.
- Augmente la puissance de transmission.
- Sans adhérence pour la poussière.
- Le film déposé reste sec et stable.
- Élimine le dérapage des tapis de roulement.
- Empêche les courroies plates, rondes, trapézoïdales de patiner.
- S'utilise sur courroies en cuir, caoutchouc et textile.

### **APPLICATION**

Agiter avant l'emploi. A 20 cm du support, diriger la pulvérisation sur la surface interne de la courroie.

Quand la courroie est en marche pulvériser sur la surface de contact .

Pour les courroies trapézoïdales, faire la pulvérisation sur les réas.

Pulvériser petit à petit jusqu'à ce que la surface soit complètement recouverte.

#### **CONDITIONS D'EMPLOI**

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Faire attention aux projections sur certains plastiques et surfaces peintes, les solvants de Belt Grip peuvent les endommager.

## CARACTÉRISTIQUES

Volume net: 600 ml.

Propulseur : Propane et Butane.

Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur notre expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. Etant donné la grande diversité de circonstance d'utilisation et des facteurs humains non prévisibles, nous recommandons de toujours tester de nos produits avant leurs utilisations définitives dans la pratique. La présente feuille de données techniques peut déjà avoir été revue en fonction de la réglementation, de la disponibilité des composants ou des nouvelles informations reçues. La dernière version en vigueur et donc la seule valable, peut vous être envoyée sur simple demande.

Version 9753-0814

## ZEP INDUSTRIES B.V.