



Démarrateur rapide de haute qualité des moteurs diesel et essence dans toutes les conditions météorologiques.

ZVC FAST START

Aide au démarrage pour moteurs diesel et essence

PROPRIÉTÉS:

Fonctionnement rapide	Aide à action rapide pour les problèmes de démarrage
Prolonge la durée de vie de la batterie	Ce démarrage rapide réduit la charge de la batterie et contient de puissants additifs pour démarrer même à très basse température.
Améliore la lubrification	Capture le lessivage des composants lubrifiants du carburant utilisé.
Volatil	Ce produit est basé sur des matières premières hautement volatiles et facilement inflammables.
Emballage pratique	Emballage aérosol pour une application facile.

APPLICATION:

ZVC FAST START est une aide au démarrage éprouvée et un démarreur à froid. Avec ce spray d'aide au démarrage du moteur, un démarrage à froid de tous les moteurs à combustion est possible lorsque le froid, l'humidité ou les bougies d'allumage corrodées rendent le démarrage difficile.

ZVC FAST START peut être utilisé toutes les saisons. Idéal pour les voitures, motos, cyclomoteurs, bateaux, tracteurs, tondeuses à gazon, chasse-neige, groupes électrogènes de secours, etc. Convient parfaitement aux moteurs 2 temps et 4 temps. Peut être utilisé avec des moteurs diesel, à essence et Wankel et avec du biodiesel. À utiliser par les services d'aménagement paysager, les agriculteurs, les garages, les sociétés de taxi et de transport, les services de colis, les voyageurs, les ambulances, les services techniques, etc.

CARACTÉRISTIQUES:

Forme..... aérosol
Aspect..... Liquide incolore
Odeur..... Caractéristique

MODE D'EMPLOI:

Bien agiter l'aérosol avant utilisation. Moteur à l'arrêt, pulvériser le produit dans l'entrée d'air du filtre à air pendant quelques secondes. Démarrez le moteur immédiatement. Ne vaporisez pas plus de 2 secondes à la fois.

CONDITIONS D'EMPLOI:

Ne pas étouffer ou laisser couler de l'essence dans le carburateur/filtre à air. N'utilisez pas de bougies de préchauffage. Se référer aux précautions d'emploi sur l'emballage et à la fiche de données de sécurité du produit.

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

N° 206982



Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur notre expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. Etant donné la grande diversité de circonstance d'utilisation et des facteurs humains non prévisibles, nous recommandons de toujours tester de nos produits avant leurs utilisations définitives dans la pratique. La présente fiche technique peut déjà avoir été revue en fonction de la réglementation, de la disponibilité des composants ou des nouvelles informations reçues. La dernière version en vigueur et donc la seule valable, peut vous être envoyée sur simple demande.

IT

Zep Italia s.r.l.

T • 800 016 918

Numero Verde Tecnico

800-579185

tecnico@zepeurope.com

www.zep.it

UK

Zep UK Ltd.

T • 0151 422 1000

F • 0151 422 1011

info@zep.co.uk

www.zep.co.uk

BE

Zep Industries BV

T • 02 347 01 17

F • 02 347 13 95

sales@zep.be

www.zepindustries.be

NL

Zep Industries BV

T • 0164 250100

F • 0164 266710

info@zepbenelux.com

www.zepindustries.nl

DE

Zep Industries BV

T • 0521 174158

F • 0521 5217114

sales@zepbenelux.com

www.zepindustries.de