

TC BRIGHT

Nettoyant acide pour le nettoyage des surfaces en aluminium et pour leur redonner le brillant

- Convient pour le nettoyage des containers en aluminium et des camions citernes.
- Action immédiate sur le métal traité.
- Excellent pouvoir de dégraissage et d'humidification.
- Grâce à la basse viscosité et son pouvoir humidificateur le produit pénètre à tous les endroits des objets traités.
- Le traitement par le nettoyant TC BRIGHT redonne à l'acier inoxydable sa pleine résistance contre la corrosion et une surface métallique avec un brillant mat sans taches.
- Diluable à l'eau.
- Agit pratiquement sans nécessité de frottement.
- Élimine la couleur bleu sur l'acier inoxydable après le soudage.

APPLICATION

TC BRIGHT s'utilise notamment dans les installations de lavage des citernes pour le nettoyage des camions citernes en aluminium et des containers-citernes.

MODE D'EMPLOI

Préparer une solution de 5-25% de TC BRIGHT suivant la nature et le degré de salissure. Appliquer la solution sur la surface nettoyée à l'aide d'un pulvérisateur inoxydable. Laisser agir quelques minutes, puis rincer abondamment à l'eau. Pour la préparation de la solution il faut toujours ajouter TC BRIGHT dans l'eau et jamais au contraire.

CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide limpide incolore à jaunâtre.
Contient : la bifluorure d'ammonium et l'acide nitrique
pH : <1
Densité à 20°C : $\pm 1,07 \text{ g/cm}^3$.
Produit corrosif.

Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur notre expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. Etant donné la grande diversité de circonstance d'utilisation et des facteurs humains non prévisibles, nous recommandons de toujours tester nos produits avant leurs utilisations définitives dans la pratique. La présente feuille de données techniques peut déjà avoir été revue en fonction de la réglementation, de la disponibilité des composants ou des nouvelles informations reçues. La dernière version en vigueur et donc la seule valable, peut vous être envoyée sur simple demande.

Version : 25210001-1017

ZEP INDUSTRIES B.V.

(NL) Vierlinghweg 30, 4612 PN Bergen op Zoom – T 0164-250100 F 0164-266710 - info@zepbenelux.com – www.zepindustries.nl
(B) Quellinstraat 49, 2018 Antwerpen – T 02-3470117 F 02-3471395 - sales@zep.be – www.zepindustries.be
(D) Falkstraße 11, 33602 Bielefeld – T 0521-174158 F 0521-5217114 - sales@zepbenelux.com – www.zepindustries.de