



Superior Solutions

FICHE TECHNIQUE



TC TRUCKWASH SUPER

Shampooing efficace et très moussant pour camions

- Nettoyant et dégraissant très puissant pour résoudre les problèmes de dégraissage à froid à l'aide du système de nettoyage à haute pression.
- Utilisé en nettoyeur à haute pression avec de l'eau froide, élimine les saletés, boues, graisses et dépôts rapidement et efficacement, nettoie les surfaces des carrosseries sans polissage ou action mécanique et dégrasse les bâches des camions (en nylon ou en textile).
- Résultat remarquable du nettoyage, notamment sur les panneaux pré-peints des camions, difficiles à nettoyer avec les nettoyants conventionnels acides.
- Ce produit est très polyvalent, peut s'utiliser sur l'aluminium non peint, sur le stratifié verre-résine ou sur les panneaux pré-peints des camions. Plus besoins d'utiliser et de stocker plusieurs nettoyants.
- Ne contient pas de fluorure. Donne du brillant à l'aluminium sans utiliser de composants toxiques du fluorure.
- Élimine rapidement le film statique sans nécessité d'action mécanique.
- Peut se diluer aussi bien à l'eau dure qu'à l'eau douce (adoucit l'eau dure).

APPLICATION

TC TRUCKWASH SUPER s'utilise dans les transports, services-garages, économie des eaux, collectivités locales, entreprises industrielles, véhicules frigorifiques, etc.

MODE D'EMPLOI

Diluer à l'eau : au moins à raison de 1:50 (pour l'entretien), au maximum à raison de 1:10 (en cas de forte salissure). Appliquer la solution sur la surface à dégraisser de bas en haut à l'aide d'un pulvérisateur (éventuellement un pistolet mousse) ou à l'aide d'un atomiseur et laisser agir un moment. Le produit ne doit pas sécher. Rincer par un nettoyeur à haute pression à la capacité de 11 l/m au minimum. Ajuster la pression à 75 à 100 bars. En cas de gros véhicules, répéter le traitement si nécessaire. Dans les stations de lavage diluer le produit à l'eau à une solution de 1% à 5% pour les véhicules de service.

CARACTÉRISTIQUE

Aspect : liquide vert/jaune

Densité à 20°C : $\pm 1,2$ g/cm³

pH : > 13,5

Couleur : incolore

Les valeurs indiquées ci-dessus ne valent pas de spécifications du produit.

NOTES

Sous forme concentrée, ce produit peut rendre mats les surfaces peintes, les vernis et les surfaces vitrées. Éviter le contact avec les yeux (rincer immédiatement à l'eau). Rincer toujours le produit avant qu'il ne sèche. Ne pas appliquer en plein soleil. Ne convient pas pour le nettoyage des voitures individuelles. Pour d'autres informations se reporter à notre Fiche de données de sécurité.

Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur notre expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. Étant donné la grande diversité de circonstance d'utilisation et des facteurs humains non prévisibles, nous recommandons de toujours tester nos produits avant leurs utilisations définitives dans la pratique. La présente feuille de données techniques peut déjà avoir été revue en fonction de la réglementation, de la disponibilité des composants ou des nouvelles informations reçues. La dernière version en vigueur et donc la seule valable, peut vous être envoyée sur simple demande.

Version: 25250001-1017

ZEP INDUSTRIES B.V.

(NL) Vierlinghweg 30, 4612 PN Bergen op Zoom – T 0164-250100 F 0164-266710 - info@zepbenelux.com – www.zepindustries.nl

(B) Quellinstraat 49, 2018 Antwerpen – T 02-3470117 F 02-3471395 - sales@zep.be – www.zepindustries.be

(D) Falkstraße 11, 33602 Bielefeld – T 0521-174158 F 0521-5217114 - sales@zepbenelux.com – www.zepindustries.de