



Nonfood Compounds
Program Listed A1
142316

Fiche Technique

1.0/93320004/1023

Formule concentrée moussante 2-en-1, dégraisse et nettoie de manière hygiénique grâce à la présence de chlore. L'enregistrement NSF A1 rend ce produit idéal pour une utilisation dans l'industrie alimentaire.

FS PRO CHLOR

Nettoyant moussant puissant au chlore

PROPRIÉTÉS:

Formule chlorée	Dégraisse efficacement grâce à la formule alcaline concentrée avec du chlore actif. Élimine les graisses et les protéines et élimine les odeurs désagréables.
Méthode de nettoyage	Le produit peut être appliqué manuellement, à haute pression ou avec un équipement de formation de mousse.
Moussant	Produit une mousse stable qui adhère aux surfaces verticales pour un temps de contact plus long.
Non inflammable	Le nettoyant parfait pour une utilisation dans les boulangeries, boucheries, usines de mise en bouteille, cuisines industrielles et institutionnelles et entreprises de transformation alimentaire.
Biodégradable	Toutes les substances actives de ce produit sont biodégradables.

APPLICATION:

Idéal pour les applications dans l'industrie alimentaire, particulièrement adapté pour le nettoyage des équipements en acier inoxydable, des sols, des murs, des hottes, des grils et des fours, des objets en verre et de nombreuses autres surfaces dures dans les boulangeries, boucheries, usines de mise en bouteilles, cuisines industrielles et institutionnelles, entreprises de transformation alimentaire, etc.

CARACTÉRISTIQUES:

Forme..... Liquide
Couleur..... Jaune
Odeur..... De chlore
pH..... ± 13
Densité $\pm 1,17 \text{ g / cm}^3$

INGRÉDIENTS ACTIFS:

- Tensioactifs
- Inhibiteurs de corrosion
- Agents oxydants à base de chlore

MODE D'EMPLOI:

Nettoyage général: préparer une solution de 1 partie de produit pour 15 à 25 parties d'eau. Si possible, utilisez de l'eau chaude (40-50 °C). Appliquer avec un pulvérisateur ou une éponge. Laisser agir le produit pendant 5 à 10 minutes et rincer abondamment à l'eau du robinet.
Nettoyage en mousse: utilisez 1 partie de produit pour 20 à 25 parties d'eau, selon le degré de contamination. Appliquer l'agent moussant sur les surfaces contaminées. Frottez si nécessaire. Rincer abondamment à l'eau du robinet.
Nettoyage haute pression: utilisez 1 partie de produit pour 20 à 30 parties d'eau. Appliquer sur les surfaces souillées. Frottez si nécessaire. Rincer abondamment avec de l'eau du robinet.

CONDITIONS D'EMPLOI:

Respectez les précautions indiquées sur l'emballage et la fiche de données de sécurité.

AUTORISATIONS:

- ✓ Enregistré NSF A1, en tant que nettoyant tout usage non destiné au contact direct avec les aliments (enregistrement 142316)

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

N° 206982



Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur notre expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. Étant donné la grande diversité de circonstance d'utilisation et des facteurs humains non prévisibles, nous recommandons de toujours tester de nos produits avant leurs utilisations définitives dans la pratique. La présente fiche technique peut déjà avoir été revue en fonction de la réglementation, de la disponibilité des composants ou des nouvelles informations reçues. La dernière version en vigueur et donc la seule valable, peut vous être envoyée sur simple demande.

IT

Zep Italia s.r.l.
T • 800 016 918

Numero Verde Tecnico
800-579185
tecnico@zep.europa.com
www.zep.it

UK

Zep UK Ltd.
T • 0151 422 1000
F • 0151 422 1011
info@zep.co.uk
www.zep.co.uk

BE

Zep Industries BV
T • 02 347 01 17
F • 02 347 13 95
sales@zep.be
www.zepindustries.be

NL

Zep Industries BV
T • 0164 250100
F • 0164 266710
info@zepbenelux.com
www.zepindustries.nl

DE

Zep Industries BV
T • 0521 174158
F • 0521 5217114
sales@zepbenelux.com
www.zepindustries.de