



Pénètre profondément pour dissoudre la saleté, émulsionnable à l'eau

SUPASOL HYDRO

Solvant dégraissant puissant et émulsionnant

PROPRIÉTÉS:

Sans risque	Le produit est neutre et non corrosif.
Émulsionnable à l'eau	Emulsionne immédiatement avec l'eau.
Efficace	Peut-être facilement rincé à l'eau. Aucun solvant coûteux requis pour rincer car cela peut être fait avec de l'eau.
Versatile	Pour le nettoyage des surfaces dures telles que les moteurs, châssis, pièces mécaniques, les machines et le béton.
Puissant	Pénètre rapidement et dissout rapidement les huiles minérales lourdes, goudron, bitume, adhésifs, résines, gomme, encre, les huiles végétales, les graisses et autres contaminants. Enlève les taches sur les sols de béton.
Facile à utiliser	Peut être pulvérisé, versé ou appliqué avec une brosse. Laisser tremper et rincer.

APPLICATION:

Les stations-service, les entreprises de transport, garages, entreprises d'installations, entrepreneurs, génie civil (services techniques), les hôpitaux et autres institutions publiques, traitement de l'eau, les entreprises d'emballage, ateliers mécaniques, etc. Nettoie des surfaces dures telles que les moteurs, les châssis, les pièces, les machines, le béton. Pénètre rapidement et dissout les grosses salissures.

CARACTÉRISTIQUES:

Forme..... liquide
Couleur..... clair
Odeur..... typique
Point d'éclair..... $\pm 67^{\circ}\text{C}$
Densité (20 °C) 0,83 g/cm³
Solubilité dans l'eau émulsionnable

MODE D'EMPLOI:

Appliquez SUPASOL HYDRO sur la surface à nettoyer avec l'aide d'une brosse ou pulvérisateur ou versez le produit sur la surface. Laisser tremper et essuyer avec un chiffon absorbant.

CONDITIONS D'EMPLOI:

Pour plus d'informations, reportez-vous à la fiche de sécurité.

Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur notre expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. Étant donné la grande diversité de circonstance d'utilisation et de facteurs humains non prévisibles, nous recommandons de toujours tester de nos produits avant leurs utilisations définitives dans la pratique. La présente fiche technique peut déjà avoir été revue en fonction de la réglementation, de la disponibilité des composants ou des nouvelles informations reçues. La dernière version en vigueur et donc la seule valable, peut vous être envoyée sur simple demande.



Zep UK Ltd.
T • 0151 422 1000
F • 0151 422 1011
info@zep.co.uk
www.zep.co.uk



Zep Italia s.r.l.
T • 800 016 918
Numero Verde Tecnico
800-579185
tecnico@zepeurope.com
www.zep.it



Zep Industries BV
T • 02 347 01 17
F • 02 347 13 95
sales@zep.be
www.zepindustries.be



Zep Industries BV
T • 0164 250100
F • 0164 266710
info@zepbenelux.com
www.zepindustries.nl



Zep Industries BV
T • 0521 174158
F • 0521 5217114
sales@zepbenelux.com
www.zepindustries.de