



Nonfood Compounds
Program Listed A3
142314

Fiche Technique

1.0/24940002/1023

Nettoyant chimique concentré, composé d'agents nettoyants appropriés pour utilisation industrielle, sur une base d'acide nonfumant.

FS FORMULA 3685

Nettoyant acide liquide concentré peu moussant

PROPRIÉTÉS:

Efficace	Élimine efficacement les dépôts calcaires dans les circuits et surfaces immergées
Inoffensif	Ne produit pas de vapeurs irritantes ou corrosives
Ne mousse pas	Idéal pour applications dans des circuits puisque la formule ne produit pas de mousse

APPLICATION:

Très approprié pour l'élimination de dépôts calcaires et protéiques dans des entreprises de transformation de produits alimentaires, telles que conserveries, usines laitières, boulangeries, poissonneries, entreprises de transformation de viandes et de volailles, etc.

CARACTÉRISTIQUES:

Aspect..... Liquide
Couleur..... Jaune clair
Odeur..... Faible
Densité à 20 °C 1,2 g/cm³
Solubilité dans l'eau..... Totalement soluble
pH à 20°C <1,0
Biodégradable >90%

INGRÉDIENTS ACTIFS:

- Acide phosphorique
- Acide sulfurique
- Substances tensioactives

MODE D'EMPLOI:

Pour l'élimination de dépôts calcaires et protéiques sur les équipements de production dans les entreprises de transformation de viandes et de volailles : Utilisez 1 part de produit sur 5 parts d'eau. Appliquez la solution. Laissez agir de 5 à 10 minutes. Frottez la surface à l'aide d'une brosse. Rincez abondamment avec de l'eau

propre. **Rétablir la brillance de surfaces galvanisées, en aluminium ou en inox :** Utilisez 1 part de produit sur 3 à 5 parts d'eau. Appliquez la solution. Laissez agir et brossez jusqu'à ce que vous obteniez le niveau de brillance désiré. Rincez minutieusement avec de l'eau. Sur des surfaces très ternes, répétez l'opération si nécessaire. **Lave-vaisselle :** Ajoutez 4 litres de produit à l'eau dans la machine et laissez-la en fonctionnement jusqu'à l'élimination des dépôts calcaires. Vidangez la machine et remplissez-la avec de l'eau propre. Laissez en fonctionnement la machine pendant 5 minutes, puis vidangez l'eau. Répétez la procédure jusqu'à l'élimination totale des dépôts. **Verres et matières synthétiques :** Pour l'élimination de dépôts calcaires sur du verre et des matières synthétiques, utilisez une solution de 1 part de produit sur 40 parts d'eau chaude. Rincez jusqu'à l'élimination des dépôts. Rincez minutieusement à l'eau chaude, puis séchez. **Élimination de dépôts par l'intermédiaire du procédé N.E.P. :** Rincez le système à l'aide d'eau froide. Mélangez le produit en proportion 1:5 à 1:10 dans de l'eau. Laissez circuler la solution pendant 20 minutes à 1 heure. Vidangez la solution. Rincez soigneusement. **REMARQUE :** Ne pas laisser sécher la solution sur la surface. Rincez soigneusement.

COMPATIBILITÉ:

En concentrations recommandées, ce produit peut être utilisé en toute sécurité sur l'inox, l'aluminium, le verre, les matières synthétiques et la céramique.



Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur notre expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. Etant donné la grande diversité de circonstance d'utilisation et des facteurs humains non prévisibles, nous recommandons de toujours tester de nos produits avant leurs utilisations définitives dans la pratique. La présente fiche technique peut déjà avoir été revue en fonction de la réglementation, de la disponibilité des composants ou des nouvelles informations reçues. La dernière version en vigueur et donc la seule valable, peut vous être envoyée sur simple demande.

IT
Zep Italia s.r.l.
T • 800 016 918
Numero Verde Tecnico
800-579185
tecnico@zepeurope.com
www.zep.it

UK
Zep UK Ltd.
T • 0151 422 1000
F • 0151 422 1011
info@zep.co.uk
www.zep.co.uk

BE
Zep Industries BV
T • 02 347 01 17
F • 02 347 13 95
sales@zep.be
www.zepindustries.be

NL
Zep Industries BV
T • 0164 250100
F • 0164 266710
info@zepbenelux.com
www.zepindustries.nl

DE
Zep Industries BV
T • 0521 174158
F • 0521 5217114
sales@zepbenelux.com
www.zepindustries.de