



Nonfood Compounds  
Program Listed (H1)  
(Registration 157177)

# Fiche Technique

1/96450001/0918

**Graisse synthétique multifonctionnelle avancée avec sulfonate complexe de calcium. NSF H1 enregistré.**

## PROLUBE SYN GREASE

Graisse synthétique multifonctionnelle homologuée NSF H1

### PROPRIÉTÉS:

|                                 |                                                                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Excellente lubrification</b> | La graisse est conçue pour les processus industriels avec une large plage de température.              |
| <b>MOSH-MOAH-conforme</b>       | Basé sur des huiles entièrement synthétiques pour éviter la contamination par des huiles minérales.    |
| <b>Durable</b>                  | Conçu pour fournir une protection supérieure contre la corrosion. Résistant à l'eau.                   |
| <b>NSF H1</b>                   | Lubrifiant adapté à toutes les situations où un contact accidentel avec des aliments peut se produire. |

### APPLICATION:

À appliquer dans l'industrie alimentaire et l'agriculture, sur des machines pour récolter les raisins, remplir les bouteilles, produire des denrées alimentaires à base de farine, dans l'industrie de la viande, pour la transformation du poisson, des fruits et des légumes, pour produire des conserves, dans l'industrie des produits laitiers, dans les tunnels de refroidissement pour la congélation et dans les magasins de réfrigération. Convient pour graisser les paliers, les charnières des sertisseuses pour les boîtes de conserve, des raccords, des roulements à billes, des lignes de production, des chaînes des bandes transporteuses etc.

### CARACTÉRISTIQUES:

Forme..... Aerosol  
Couleur..... Ivoire  
Odeur..... Solvant  
Densité .....  $\pm 0,7$  g / ml  
NLGI classe ..... 2  
Test de rouille d'évaluation (ASTM D1743) ..... Réussi  
Plage de température..... de -51 ° C à + 200 ° C  
Point de goutte (ISO 2176).. 300 ° C  
Pénétration (0,1 mm) ..... 280

### MODE D'EMPOI:

Enlevez toute trace des anciennes graisses, qui pourraient polluer Prolube Syn Grease. Bien agiter avant utilisation. Pulvériser directement sur la surface à traiter, à une distance de 15-20 cm. Appliquer à des températures comprises entre 10 et 35 °C.

### INGRÉDIENTS ACTIFS:

- Complexe de calcium sulfonate
- polyalphaoléfinés synthétiques

### AUTORISATIONS:

PROLUBE SYN GREASE est enregistrée NSF H1 pour être utilisée à des endroits où elle peut entrer en contact avec des denrées alimentaires (H1) selon le Nonfood Compounds Registration Program (#157177).

### CONDITIONS D'EMPLOI:

Pour plus d'informations, consultez la fiche de données de sécurité.

*Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur notre expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. Étant donné la grande diversité de circonstance d'utilisation et des facteurs humains non prévisibles, nous recommandons de toujours tester de nos produits avant leurs utilisations définitives dans la pratique. La présente fiche technique peut déjà avoir été revue en fonction de la réglementation, de la disponibilité des composants ou des nouvelles informations reçues. La dernière version en vigueur et donc la seule valable, peut vous être envoyée sur simple demande.*



**Zep Italia s.r.l.**  
T • 800 016 918  
Tecnico • 800-579185  
tecnico@zepeurope.com  
[www.zep.it](http://www.zep.it)



**Zep UK Ltd.**  
T • 0151 422 1000  
F • 0151 422 1011  
info@zep.co.uk  
[www.zep.co.uk](http://www.zep.co.uk)



**Zep Industries BV**  
T • 02 347 01 17  
F • 02 347 13 95  
sales@zep.be  
[www.zepindustries.be](http://www.zepindustries.be)



**Zep Industries BV**  
T • 0164 250100  
F • 0164 266710  
info@zepbenelux.com  
[www.zepindustries.nl](http://www.zepindustries.nl)



**Zep Industries BV**  
T • 0521 174158  
F • 0521 5217114  
sales@zepbenelux.com  
[www.zepindustries.de](http://www.zepindustries.de)

