



Nonfood Compounds
Program Listed (H1)
(Registration #149653)



MOSH / MOAH
FREE

Fiche Technique

2.0/10740001/0723

Lubrifiant en aérosol à base de silicone, anti-friction, agent de démoulage, lustrant et protecteur pour l'industrie alimentaire. Enregistré NSF H1 et donc utilisable en cas de contact accidentel avec des aliments.

SILFOOD AERO

Lubrifiant silicone NSF H1 pour l'industrie alimentaire

PROPRIÉTÉS:

Approuvé NSF H1	Silfood est approuvé H1, il peut donc être utilisé dans tous les processus dans lesquels de denrées alimentaires sont susceptibles d'entrer en contact avec des produits chimiques
Multi-usage	Lubrifiant en aérosol à action démoulante, anti-friction, lustrante, protectrice pour l'industrie alimentaire
Stable	Conserve ses propriétés à des températures comprises entre -40 °C et +220 °C
Finition « humide »	Une fois distribué, il apparaît liquide car sa formulation contient une forte concentration de principes actifs
MOSH/MOAH FREE	Exempt d'hydrocarbures saturés et aromatiques provenant d'huiles minérales

APPLICATION:

Avec son approbation NSF H1, SILFOOD est idéal pour toutes les applications liées à l'industrie alimentaire, dans les domaines de la production, de la transformation et de l'emballage. Il a une action démoulante, anti-friction, lustrante et protectrice. Il peut également être utilisé pour le moulage des matières plastiques, du caoutchouc et de divers matériaux.

CARACTÉRISTIQUES:

Forme..... Aérosol
Couleur..... Incolore
Odeur..... Caractéristique
Densité à 20 °C 0,73 g/cm³
Température -40 °C +220 °C
Solubilité dans l'eau..... Insoluble
Volume net 600 ml
Volume brut 800 ml

INGRÉDIENTS ACTIFS:

- Huile de silicone de qualité alimentaire
- Huile blanche qualité FDA
- Propergol inerte

MODE D'EMPOI:

Vaporiser le produit directement sur les pièces à traiter à une distance d'environ 10 à 15 cm pour obtenir l'effet lubrifiant désiré. Si le produit est utilisé comme protectif/lustrant, après avoir pulvérisé le produit comme décrit ci-dessus, utiliser un chiffon propre pour étaler le produit uniformément, en évitant les gouttes.

CONDITIONS D'EMPLOI:

Les surfaces traitées ne peuvent pas être repeintes. Voir la documentation sur la sécurité pour plus d'informations.

AUTORISATIONS:

- ✓ Silfood est certifié NSF. comme produit pouvant être utilisé en cas de contact accidentel avec des aliments (grade H1) selon le Nonfood Compounds Registration Program (numéro d'enregistrement 149653).

COMPATIBILITÉ:

Peut être appliqué sur tous les matériaux sans aucun problème.



N° 206982

Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur notre expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. Etant donné la grande diversité de circonstance d'utilisation et des facteurs humains non prévisibles, nous recommandons de toujours tester de nos produits avant leurs utilisations définitives dans la pratique. La présente fiche technique peut déjà avoir été revue en fonction de la réglementation, de la disponibilité des composants ou des nouvelles informations reçues. La dernière version en vigueur et donc la seule valable, peut vous être envoyée sur simple demande.

IT

Zep Italia s.r.l.
T • 800 016 918

Numero Verde Tecnico
800-579185
tecnico@zep.europa.com
www.zep.it

UK

Zep UK Ltd.
T • 0151 422 1000
F • 0151 422 1011
info@zep.co.uk
www.zep.co.uk

BE

Zep Industries BV
T • 02 347 01 17
F • 02 347 13 95
sales@zep.be
www.zepindustries.be

NL

Zep Industries BV
T • 0164 250100
F • 0164 266710
info@zepbenelux.com
www.zepindustries.nl

DE

Zep Industries BV
T • 0521 174158
F • 0521 5217114
sales@zepbenelux.com
www.zepindustries.de