



Nonfood Compounds
Program Listed (H1)
(Registration 151729)

Fiche Technique

1.0/98700001/1121

À double action : Il libère rapidement les composants bloqués et assure une lubrification durable grâce à l'ajout de PTFE. Idéal pour utilisation dans l'industrie alimentaire, grâce à l'homologation NSF H1.

ZEP 45 FOOD

Lubrifiant et pénétrant de haute qualité avec homologation NSF H1

PROPRIÉTÉS:

Libère les composants bloqués	Pénètre rapidement jusqu'aux composants bloqués, où la combinaison d'huiles et de PTFE assure leur libération.
Lubrifie et protège	Les huiles assurent de très bonnes propriétés lubrifiantes sur tous types de composants et empêchent la formation de corrosion.
Action durable	Contient du PTFE micronisé, qui assure une action durable du produit à chaque application.
Homologation NSF H1	Grâce à l'homologation NSF H1, ce produit est très approprié pour tous les processus dans lesquels existe une possibilité de contact accidentel avec des produits alimentaires.
Action rapide et prolongée	Agit rapidement, grâce à un mélange unique et très actif d'huile de lubrification naturelle et d'agents dissolvants pénétrants modernes. L'huile naturelle reste stable, tandis que les dissolvants rompent l'emprise de la corrosion, permettant la lubrification instantanée des composants bloqués et la décomposition simultanée de la rouille. Les huiles pénétrantes modernes ont un taux d'évaporation régulé, ce qui garantit une action prolongée et une humidification approfondie des unions rouillées.
Inodore et incolore	Ne laisse pas de traces. Ne contient pas de dissolvants halogénés. Ne contient pas de silicones.

APPLICATION:

Idéal pour utilisation dans l'industrie alimentaire, pour l'entretien d'instruments, de machines et d'outils et pour les tâches de montage et de démontage. Lubrifie et libère les composants bloqués tels que serrures, charnières, rouleaux, chaînes, écrous et boulons, même s'ils sont rouillés. Également pour utilisation sur des composants de systèmes en mouvement ou autres composants mécaniques utilisés dans la production et l'emballage de produits alimentaires.

COMPATIBILITÉ:

À utiliser sur tous types de métaux. Sur surfaces en matière synthétique, veuillez essayer préalablement à un endroit caché.

CARACTÉRISTIQUES:

Conditionnement.....	Aérosol
Couleur.....	Incolore
Odeur.....	Inodore
Densité à 20° C.....	± 0,94 g/cm ³
Solubilité dans l'eau.....	Soluble
Volume brut.....	800 ml
Volume net.....	600 ml
Temp. de fonctionnement.....	-17 à +120 °C
Température pic.....	+150 °C

INGRÉDIENTS ACTIFS:

- Huiles minérales
- PTFE micronisé
- Additifs

MODE D'EMPLOI:

Nettoyez la surface à traiter. Agitez vigoureusement avant utilisation. Appliquez ZEP 45 FOOD, à partir d'une distance d'environ 20 cm. Appliquez une quantité de produit appropriée. Pour libérer des composants bloqués, laissez agir le produit pendant quelques minutes sur la corrosion ou la rouille, puis débloquez les composants à l'aide d'outils appropriés. Répétez l'opération si nécessaire. Utilisez l'extension pour atteindre les endroits difficilement accessibles.

AUTORISATIONS:

Homologué NSF H1 (approprié pour utilisation dans des situations où le contact accidentel avec des produits alimentaires peut avoir lieu). Numéro d'homologation 151729.

CONDITIONS D'EMPLOI:

Pour plus d'informations, consultez la fiche de données de sécurité.

Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur notre expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. Étant donné la grande diversité de circonstance d'utilisation et des facteurs humains non prévisibles, nous recommandons de toujours tester de nos produits avant leurs utilisations définitives dans la pratique. La présente fiche technique peut déjà avoir été revue en fonction de la réglementation, de la disponibilité des composants ou des nouvelles informations reçues. La dernière version en vigueur et donc la seule valable, peut vous être envoyée sur simple demande.

IT

Zep Italia s.r.l.
T • 800 016 918
Numero Verde Tecnico
800-579185
tecnico@zepeurope.com
www.zep.it

UK

Zep UK Ltd.
T • 0151 422 1000
F • 0151 422 1011
info@zep.co.uk
www.zep.co.uk

BE

Zep Industries BV
T • 02 347 01 17
F • 02 347 13 95
sales@zep.be
www.zepindustries.be

NL

Zep Industries BV
T • 0164 250100
F • 0164 266710
info@zepbenelux.com
www.zepindustries.nl

DE

Zep Industries BV
T • 0521 174158
F • 0521 5217114
sales@zepbenelux.com
www.zepindustries.de