

461

Grille de porte

GRILLE DE
PORTE

ALUMINIUM



MATERIAU

- Fabriquée en profils Alu AlMgSi 0,5 (selon EN 12020-2)
- Grille adiabatique avec contre-cadre
- Finition : anodisé naturel (20 microns) ou thermolaquage dans toutes les couleurs RAL (60-80 microns)

DIMENSIONS

- Pas de lame : 20 mm
- Epaisseur de porte : 30 à 54 mm
- Largeur maximum (en 1 pièce) : 800 mm
- Hauteur minimale : 76 mm

FIXATION

- Les vis sont incluses

OPTIONS

- Cadre pour épaisseur de 55 à 80 mm
- Type obturable 463 (sur demande)

MODELES STANDARD

Dimensions (L x H) mm	Anodisé naturel	Blanc standard Renson	RAL 8019	Débit sous 2 Pa (m³/h)	Débit sous 20 Pa (m³/h)	Surface visuelle libre	Surface physique libre
200 x 100	00046121			19,3	61,1	93%	39%
400 x 200	00046142	00461426	00461427	83,8	264,9		
400 x 300	00046143			127,9	404,3		
500 x 300	00046153			160,7	508,0		
600 x 400	00046164			260,1	822,6		
425 x 76	00004611	00004616	00004615	31,0	97,9		



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Toutes les caractéristiques sont valables pour l'exécution standard de la grille, sauf mention contraire.

Données techniques	
Surface visuelle libre	93 %
Surface physique libre	93 %



DESSINS TECHNIQUES

