# Algimouss

## TRAITEMENT ANTI-SALPÊTRE

# **ALGISUR**

Fait disparaître les dégradations dues à l'humidité.

### MURS ET FACADES









Élimine les traces d'humidité et raffermit le support



Facile et rapide à appliquer Sans rincage



Respecte le support Sans chlore

#### **PROPRIÉTÉS**

- Traite le salpêtre en surface à l'intérieur et à l'extérieur.
- Sans chlore.
- Particulièrement recommandé avant de peindre, enduire, poser du papier peint sur des murs anciens ou couverts de salpêtre.

#### **SUPPORTS**

Tous types de murs : briques, plâtres, pierres, ciment, béton, enduit, etc.

#### RECOMMANDATIONS

- Avant de traiter la surface des murs, nous vous conseillons de les assécher en bloquant les remontées capillaires d'humidité à leur base.
- Conditions d'application : entre 5° et 25°C.
- Ne pas appliquer par temps de pluie.
- Protéger la végétation environnante. Éviter tout contact avec les poissons et tout déversement dans les bassins, rivières, plans d'eau, etc.
- Stocker en local hors gel.

### MODE D'EMPLOI

- 1. Éliminer par brossage toutes les parties friables et non adhérentes.
- 2. Appliquer **le produit pur** à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un pulvérisateur jusqu'à saturation du support en débordant largement des zones à traiter.
- 3. Lorsque le support est sec, généralement au bout de 2 à 3 heures, appliquer une seconde couche.
- 4. Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.



#### CONSOMMATION 1 litre = environ 5 m<sup>2</sup> traités

CONDITIONNEMENT	GENCOD
Bidon de 1L	349026 <b>008001</b> 5
Bidon de 5L	349026 <b>008002</b> 2

**PRODUITS ASSOCIÉS** 



**Important** : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

Fiche de données de sécurité

Contactez-nous: fds@algimouss.com





ZI La Bergerie, rue Edouard Branly, 49280 LA SÉGUINIÈRE T. +33 (0)2 41 62 60 75 - contact@algimouss.com www.algimouss.com