



# DECK CLEANER\*

## DÉGRISEUR TOUS BOIS TECK, LIÈGE...

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Description du produit            | Redonne l'aspect initial du support en quelques minutes : ponts de bateau, mobilier extérieur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Propriétés                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Redonne au bois, liège, grisés par les intempéries sa couleur d'origine en 15 minutes.</li><li>• Élimine les traces superficielles, de calcaire et de rouille.</li><li>• Dégraisse les bois durs (Teck... neufs) avant application du saturateur DEKS OLJE® D.1*.</li><li>• Nettoie les supports verdis par les intempéries (gelcoats, plastiques...).</li><li>• Déroutillant et nettoyant voiles : élimine les taches de rouille, de moisissures.</li><li>• Neutre vis-à-vis du support. N'attaque pas les peintures, vernis, lasures en bon état.</li><li>• Rinçage à l'eau.</li><li>• Neutralisant après emploi de L'AQUANETT®* ou du MARINE STRIP®*.</li></ul> |
| Destinations                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Extérieur.</li><li>• Tous bois bruts, jamais protégés ou exempts de finition, grisailés, salis, tachés : Teck, Ipé, Acajou...</li><li>• Surfaces horizontales ou verticales : ponts de bateaux, barrières, mobilier de jardin...</li><li>• Polyester, plexi, gelcoats, pneumatiques sales, verdis.</li><li>• Hors marine : dégrise et nettoie les terrasses et bardages en bois. Élimine les traces de sulfate de fer sur bois, pierre et carrelage.</li></ul>                                                                                                                                                                                                     |
| Caractéristiques techniques       | <p><b>Solvant type :</b> Eau.</p> <p><b>Densité (à + 20°C) :</b> 1,07 ± 0,05.</p> <p><b>Viscosité :</b> Gel.</p> <p><b>Extrait sec :</b> 19 % ± 2.</p> <p><b>Point d'éclair :</b> Non classé inflammable.</p> <p><b>Stockage :</b> 18 mois minimum en emballage d'origine fermé.</p> <p><b>Conditionnements :</b> 1 l, 2,5 l, 15 l.</p> <p><b>COV :</b> Hors champ d'application de la Directive CE 2004/42.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Matériel d'application            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pinceau, brosse ou balai-brosse nylon à poils durs.</li><li>• Gants et lunettes de protection.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Recommandations avant application | <ul style="list-style-type: none"><li>• Protéger tout ce qui ne doit pas être traité, y compris les plantes.</li><li>• Ne pas appliquer en plein soleil aux heures chaudes de la journée. Température maximale du bois 30°C.</li><li>• En cas de contact trop prolongé DECK CLEANER peut faire ternir les pièces métalliques.</li><li>• Ne pas utiliser de tampon ou de brosse métalliques.</li><li>• Faire un essai au préalable.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                               |

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

\* Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

## Application

- Bien agiter le produit avant emploi.
- Mouiller la surface avec de l'eau douce et propre.
- Appliquer DECK CLEANER sur la surface avec un pinceau ou un rouleau synthétique (poils longs).
- Frotter avec une brosse nylon à poils durs, insister sur les parties les plus sales.
- Laisser agir environ 15-20 minutes.
- Rincer à grande eau tout en frottant ou avec de l'eau sous pression (maxi. 60 bars).
- Renouveler l'application si nécessaire.

## Recommandations après application

Sur bois, laisser sécher 3 jours de temps sec avant application d'une finition.

## Rendement

- 5 à 10 m<sup>2</sup>/L.

Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état de surface.

## Nettoyage du matériel d'application

Eau.

## Stockage

Ne pas stocker le produit restant dans un emballage métallique. Le conserver à l'abri du gel et des températures élevées.

## Sécurité

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site [www.owatrol.com](http://www.owatrol.com) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

\* Même fabricant



**Notre département technique est là pour répondre à toutes vos questions.**

Nous vous invitons à le joindre au

 **01 60 86 48 70**

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.  
Boucle Odon Godart 8

1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België  
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

DECK CLEANER est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur :

**[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)**