


# MARINE STRIP\*

## DÉCAPANT PEINTURES, ANTIFOULINGS ET VERNIS

| Description du produit                        | Décape sans effort par simple rinçage à l'eau. S'utilise sur bois**, métal** et gelcoat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |  |                                               |                                   |                                       |                                                                                                               |              |                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|
| Propriétés                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Formule gélifiée en phase aqueuse, ne coule pas. Sans solvant ni paraffine. Ininflammable.</li><li>• Rend le revêtement soluble à l'eau. Évite tout grattage fastidieux.</li><li>• Non volatil, ne se dessèche pas et reste actif longtemps.</li><li>• Élimine plusieurs couches en une seule application (le laisser agir plusieurs heures).</li><li>• Permet une remise à nu totale du bois** car élimine aussi les teintes imprégnées dans le bois.</li><li>• N'attaque pas les plastiques, les caoutchoucs, les enduits synthétiques et les gelcoats sains.</li><li>• Idéal pour les grandes surfaces ou les supports ouvragés.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |  |                                               |                                   |                                       |                                                                                                               |              |                                 |
| Destinations                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Extérieur car nécessite un rinçage à grande eau.</li><li>• S'applique sur bois**, métal**, plastique, gelcoat... Surfaces verticales et horizontales.</li><li>• Décape les vernis, lasures, peintures à base de liant gras, glycérophthaliques/alkydes, alkydes uréthanes, ainsi que les antifoulings.</li></ul> <p>Non adapté et inefficace sur les bi-composants, époxy, polyuréthanes, finitions à séchage rapide.</p> <p>** Hors Chêne, Châtaignier, Red Cedar, marqueterie et aluminium.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |  |                                               |                                   |                                       |                                                                                                               |              |                                 |
| Matériel d'application                        | Brosse à encoller le papier peint, pinceau nylon (synthétique).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |  |                                               |                                   |                                       |                                                                                                               |              |                                 |
| Recommandations avant application             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Toujours procéder à un essai préalable sur une petite surface.</li><li>• Appliquer MARINE STRIP à l'aide d'un pinceau nylon ou d'une brosse à encoller le papier.</li><li>• Se munir de gants en caoutchouc, d'une protection adéquate et de lunettes.</li><li>• Le temps d'action peut varier de 15 minutes à 12 heures selon le type de revêtement et le nombre de couches à éliminer. Contrôler son action à l'aide d'une spatule.</li><li>• Un décapage n'étant jamais neutre, sur support absorbant (bois) toujours neutraliser au DECK CLEANER***.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |  |                                               |                                   |                                       |                                                                                                               |              |                                 |
| Application                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Appliquer une couche épaisse de MARINE STRIP sur toute la surface à décapier.</li><li>• Laisser agir le produit selon le tableau indicatif ci-dessous.</li><li>• En cas de séchage, réactiver par une fine pulvérisation d'eau.</li><li>• Lorsque le revêtement est prêt à être éliminé, rincer à grande eau au jet tout en brossant (brosse synthétique) ou au nettoyeur haute pression (max 50 bars).</li><li>• Sur bois mouillé, immédiatement après le rinçage, neutraliser impérativement au DECK CLEANER***. Si nécessaire légèrement égrener le bois sec (grain 100 max) pour égaliser la surface avant la nouvelle finition. L'utilisation d'eau chaude, rend l'élimination du revêtement plus aisée.</li></ul> <table><tr><th colspan="2">TEMPS MOYEN D'ACTION</th></tr><tr><td>Lasures, peintures, vernis glycérophthaliques</td><td>15 à 20 mn par couche à décapier.</td></tr><tr><td>Lasures, peintures, vernis acryliques</td><td>Procéder à un essai systématique sur une petite surface afin de déterminer le temps d'action de MARINE STRIP.</td></tr><tr><td>Antifoulings</td><td>Laisser agir 12 heures minimum.</td></tr></table> <p>Pour déterminer ensuite la finition adéquate, consulter notre Service Technique ou notre site.</p> <div></div> | TEMPS MOYEN D'ACTION |  | Lasures, peintures, vernis glycérophthaliques | 15 à 20 mn par couche à décapier. | Lasures, peintures, vernis acryliques | Procéder à un essai systématique sur une petite surface afin de déterminer le temps d'action de MARINE STRIP. | Antifoulings | Laisser agir 12 heures minimum. |
| TEMPS MOYEN D'ACTION                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |  |                                               |                                   |                                       |                                                                                                               |              |                                 |
| Lasures, peintures, vernis glycérophthaliques | 15 à 20 mn par couche à décapier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |  |                                               |                                   |                                       |                                                                                                               |              |                                 |
| Lasures, peintures, vernis acryliques         | Procéder à un essai systématique sur une petite surface afin de déterminer le temps d'action de MARINE STRIP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |  |                                               |                                   |                                       |                                                                                                               |              |                                 |
| Antifoulings                                  | Laisser agir 12 heures minimum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |  |                                               |                                   |                                       |                                                                                                               |              |                                 |

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

\* Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

## Conseils

Sur une finition très fermée et pour un meilleur résultat, «griffer» au préalable la surface à l'aide d'un abrasif grain 40 ou d'une brosse métallique.

## Nettoyage du matériel d'application

Eau.

## Stockage

Stocker MARINE STRIP dans son emballage d'origine à l'abri des variations de température.

## Sécurité

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site **www.owatrol.com** et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

\*\*\* Même fabricant



**Notre département technique est là pour répondre à toutes vos questions.**

Nous vous invitons à le joindre au

 **01 60 86 48 70**

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.  
Boucle Odon Godart 8  
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België  
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

MARINE STRIP est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur :

**www.owatrol.com**