

READY ECO

Liquide de rinçage pour lave-vaisselle automatique

Ready ECO est un produit de rinçage et de séchage concentré recommandé pour la porcelaine, la faïence, l'inox, l'argenterie, l'aluminium, le verre et les matières synthétiques facilement mouillables. Développé pour les tunnels de lavage et lave-vaisselles capot, le produit est compatible avec la nouvelle génération de lave-vaisselles économiques alimentés en eau douce.


Avantages

- **Performance de séchage accrue**
- **Récupération de la brillance** des matériaux
- Résultat **sans trace, ni tache**
- **Ne mousse pas** (évite la formation de mousse excessive)
- Dosage économique grâce à la **formule concentrée**
- Produit **non classé**
- Taux de biodégradabilité > **99%** en 28 jours (OCDE 302B)

Domaines d'application

Convient pour :

- Lave-vaisselle capot
- Tunnel de lavage
- Rinçage four



Mode d'emploi

APPLICATION AUTOMATIQUE

Dosage : 0,2 à 0,5 g/L en fonction de la qualité de l'eau et des matériaux à sécher.

Produit à doser via un doseur approprié au niveau de l'approvisionnement en eau de rinçage.

Température

80 - 90°C maximum

Action



© A.I.S.E.

Concentration

0,2 à 0,5 g/L

Temps de pose

/

Valeur pH

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

En solution

Certifications et réglementations

Produit conforme au :

- Règlement Européen CE 648/2004 relatif aux détergents
- Règlement CE 1272/2008 relatif à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances et des mélanges
- Règlement Européen REACH (CE 1907/2006) adopté pour mieux protéger la santé humaine et l'environnement contre les risques liés aux substances chimiques

Sécurité

Réservé exclusivement à un usage professionnel. Consulter la fiche de sécurité (disponible sur www.realco.be/msds) et l'étiquette du produit pour plus d'informations.

Conservation

Stockage dans l'emballage d'origine fermé, entre +4°C et +25°C. Utiliser le produit dans les 24 mois à partir de sa date de fabrication.

Conditionnements

Référence : LIQ1808
Carton de 12x1L
Palette de 42 cartons
(= 504 bouteilles)

Référence : LIQ1566
Bidon de 10L
Palette de 60 bidons

Référence : LIQ1584
Bidon de 18L
Palette de 24 bidons

Référence : LIQ1574
Drumtainer de 200L

Référence : LIQ1806
Fût de 200L
Palette de 2 fûts