



Gamme caniveaux SabiDrain - Caractéristiques techniques

Caniveaux	Type 100/55	Type 100/100	Type 200/150	Type 200/200	Type 300/300
Matériau	PE-HD	PP	PP	PP	PP
Cornières	-	PP	PP	Acier galvanisé	Acier galvanisé
Pates de renforcement	-	-	-	Acier galvanisé	Acier galvanisé
Dimensions internes (mm)	1000 x 100 x 55	1000 x 100 x 100	1000 x 200 x 150	1000 x 200 x 200	500 x 300 x 300
Dimensions externes (mm)	1000 x 158 x 75	1000 x 154 x 154	1000 x 254 x 204	1000 x 254 x 256	500 x 390 x 366
Poids (kg)	1,40	2,5	3,7	5,6	6,3
Sorties latérale (mm)	Ø 40	Ø 63 / Ø 90	Ø 63 / Ø 110	Ø 63 / Ø 110 / Ø 160	-
Sorties inférieures (mm)	Ø 110 (avec kit)	Ø 63 / Ø 110	Ø 110 / Ø 160	Ø 110 / Ø 160	Ø 160 / Ø 200
Raccordement des caniveaux à 90°	Non	Oui	Oui	Oui	Non

Grilles	A15 Passerelle	A15 PP	A15 Passerelle	B125 33/11	C250 À maille	B125 33/33	D400	D400
Matériau	Acier galvanisé	PP	Acier galvanisé	Acier galvanisé	Fonte vernie	Acier galvanisé	Fonte vernie	Fonte vernie
Résistance (kN)	15	15	15	125	250	125	400	400
Dimensions (mm)	998 x 135 x 2,5	500 x 145 x 20	1000 x 145 x 20	1000 x 145 x 20	500 x 145 x 20	1000 x 245 x 20	500 x 245 x 20	500 x 376 x 20
Poids (kg)	1,30	0,60	1,60	3,80	3,80	8,60	9,80	18
Surface drainante (cm²)	235	280	280	760	200	1700	440	660

Sous réserve d'erreurs. Les dimensions et les poids sont sujets aux tolérances normales de fabrication.

Fiche technique téléchargeable sur www.insulco.be