

Superior Solutions





Lubrifiant - Lustrant

- Lubrifiant aux silicones de très haute pureté.
- Favorise le glissement du bois, carton, textile et certains plastics.
- Incolore, ne tache pas les surfaces.
- Evite l'adhérence sur tous les supports.
- Permet de nettoyer et lustrer en une seule opération.
- Lustrant pour tableau de bord, bureaux, fauteuils en skaï, stratifiés.
- Lubrifiant pour serrures et micromécaniques.
- Protège les vêtements en cuir et protège contre le dessèchement des joints de caoutchouc.
- Résiste de –50°C à + 200 °C.

APPLICATION

Agiter l'aérosol avant l'usage. Pulvériser uniformément sur l'ensemble du support à traiter à environ 20 cm de distance. Dans le cas du lustrant, uniformiser avec un chiffon sec et propre.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

UTILISATEURS

Garages, menuisiers, entreprises de textile, l'industrie mécanique, plombiers, électriciens, etc.

CARACTÉRISTIQUES

<u>Aérosol</u>

Volume net: ± 600 ml

Gaz propulseurs : butane et propane.

Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur notre expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. Etant donné la grande diversité de circonstance d'utilisation et des facteurs humains non prévisibles, nous recommandons de toujours tester de nos produits avant leurs utilisations définitives dans la pratique. La présente feuille de données techniques peut déjà avoir été revue en fonction de la réglementation, de la disponibilité des composants ou des nouvelles informations reçues. La dernière version en vigueur et donc la seule valable, peut vous être envoyée sur simple demande.

Version 2780-0413

ZEP INDUSTRIES B.V.