

Déclaration de conformité

Fabricant Vikan A/S
Rævevej 1
DK-7800 Skive
(+45) 96 14 26 00

Nom du produit Tuyau, 1/2"(Q), 10000 mm, Bleu
Article Numéro 93353



Matériau plastique Flexible PVC

Laiton Raccord laiton chromé

Types de contact alimentaire Le flexible convient uniquement à une utilisation avec de l'eau

- ☐ Aqueux
- ☐ Acide
- ☐ Alcoolique
- ☐ Gras
- ☐ Sec

Température d'utilisation pour le contact non alimentaire Température minimale : 5 °C
Température maximale : 70 °C

Généralités

Les outils doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés de manière appropriée en fonction de leur utilisation, avant la première utilisation.

Il est également important de nettoyer, de désinfecter et de stériliser les outils de manière adéquate après utilisation, à l'aide des agents, concentrations, durées et températures de décontamination qui conviennent.

Une décontamination adaptée des outils permet de réduire au maximum le risque de développement microbien et de contamination croisée, et d'optimiser l'efficacité et la durabilité des outils.

Nous fournirons sur demande la documentation de référence nécessaire aux autorités compétentes.

Vikan A/S est enregistré auprès de l'Administration vétérinaire et alimentaire danoise (DVFA), et notre système de contrôle interne obligatoire fait l'objet d'inspections de la DVFA.



Date

20/08/2024

Réalisé par

Kim Gerhardt Aakermann
Materials & Compliance Specialist