



Fiche Technique

1.0/01660001/1124

Lubrifiant et agent de démoulage réappliquable sous forme de spray, à base de silicone, sûr pour divers processus industriels, protège les surfaces et résistant à la chaleur jusqu'à 200°C.

ZEP PAR

Lubrifiant et agent de démoulage "paintable" en aérosol

PROPRIÉTÉS:

Lubrifiant	Lubrifiant et agent de démoulage à base de silicone modifiée.
Compatibilité	Zep Par n'interfère pas avec les opérations de peinture, d'impression, de métallisation ou de collage.
Certification	Approuvé USDA.
Protection	Agent de protection pour les revêtements en cuir et en plastique.
Incolore	Produit incolore, une fois sec, ne tache pas les supports traités.
Résistance	Résiste à une température de 200 °C.

UTILISATEURS:

Professionnels de l'industrie plastique, automobile, textile et papier. Sociétés de transport, garages, imprimeries, etc.

APPLICATION:

Agiter vigoureusement l'aérosol avant l'emploi. Pulvériser uniformément sur l'ensemble du support à traiter à environ 20 cm de distance. Si nécessaire, retirer l'excès avec un chiffon propre. Pour les endroits peu accessibles, utiliser le prolongateur.

Industrie plastique: Excellent démoulant pour les opérations de moulage par injection, transfert et compression.

Automobile: Permet de lubrifier les charnières des portières, serrures et glissières de fenêtre. Rénove et protège les garnitures en cuir, en caoutchouc et en vinyle.

Soudure: Anti-adhérent pour les grattons de soudure (attendre l'évaporation complète des solvants avant de souder).

Papeterie et Imprimerie: Lubrifie les mécanismes des cylindres, rouleaux et coulisseaux.

Textile: Lubrifiant pour tables de découpe, machines à coudre, aiguilles, fermetures Eclair® et fers à repasser.

CARACTÉRISTIQUES:

Type..... Lubrifiant à base de silicone modifiée
Couleur.....Incolore
Odeur.....Incolore
Volume net ± 600 ml
Les valeurs précitées ne comptent pas comme spécifications de produit.

REMARQUES:

Ce produit contient un solvant pouvant attaquer certaines surfaces en plastique et/ou peintes. Il est conseillé de tester le produit au préalable. Inflammable. Récipient sous pression. Conserver à l'abri du soleil et ne pas exposer à des températures de + de 50° C. Ne pas perforer, ni brûler même vide. Ne pas vaporiser dans la direction d'une flamme ou un objet incandescent. Pour plus de renseignements, consulter notre fiche de sécurité.

Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur notre expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. Etant donné la grande diversité de circonstance d'utilisation et des facteurs humains non prévisibles, nous recommandons de toujours tester de nos produits avant leurs utilisations définitives dans la pratique. La présente fiche technique peut déjà avoir été revue en fonction de la réglementation, de la disponibilité des composants ou des nouvelles informations reçues. La dernière version en vigueur et donc la seule valable, peut vous être envoyée sur simple demande.

IT
Zep Italia s.r.l.
T • 800 016 918
Tecnico • 800-579185
tecnico@zep.europa.com
www.zep.it

UK
Zep UK Ltd.
T • 0151 422 1000
F • 0151 422 1011
info@zep.co.uk
www.zep.co.uk

BE
Zep Industries BV
T • 02 347 01 17
F • 02 347 13 95
sales@zep.be
www.zepindustries.be

NL
Zep Industries BV
T • 0164 250100
F • 0164 266710
info@zepbenelux.com
www.zepindustries.nl

DE
Zep Industries BV
T • 0521 174158
F • 0521 5217114
sales@zepbenelux.com
www.zepindustries.de

