

**DESCRIPTION**

- sans couleur
- Lubrifiant
- A base de silicone translucide de haute qualité
- Ne contient pas de particules métalliques

APPLICATIONS

- Anti-corrosion pour différents matériaux.
- Imperméabilité
- Brillance des plastiques et vinyles.
- Prévention du séchage des caoutchoucs.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Densité (g/ml)	0.76
Température d'application	-40°C - +240°C
Teneur en extrait sec	20%
Température d'auto inflammation	< 0°C
Durée de conservation du produit non ouvert	12 mois
Conditions de stockage	Stocker dans un endroit sec et frais à +5°C à +25°C. Tenir à l'abri de la lumière directe du soleil.

EMBALLAGE ET COULEURS

6 x aerosol 600ML/carton - 522 pièces/palette

MODE D'EMPLOI**Préparation**

- Les surfaces doivent être solides, sèches et exemptes de poussière et de graisse.
- Bien secouer avant application.

Pose

- Pulvériser en appuyant brièvement sur le bouton des connexions à protéger. Laisser pénétrer en manœuvrant les pièces lubrifiées.

SECURITE

Consultez les informations de sécurité sur l'emballage et la fiche de données de sécurité pour plus d'informations.

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.